

Светильник СТРУНА 12 Вт

Артикул	Световой поток, лм	Потребляемая мощность, Вт	КСС	Тцв, К	Цена, руб
Базовая модификация с прозрачным рассеивателем					
LE-СПП-26-012-5322-65X	1500	12	Д	5000	5184.00
LE-СПП-26-012-5323-65Д	1400	12	Д	4000	5184.00
Модификация с опаловым рассеивателем					
LE-СПП-26-012-5328-65X	1300	12	Д	5000	5184.00
LE-СПП-26-012-5329-65Д	1200	12	Д	4000	5184.00

Характеристики

Степень защиты, IP	65
FORM_ORDER	Y
Рассеиватель	прозрачный
Габаритные размеры светильника (ДхШхВ), мм	337х76х164
Цвет корпуса стандартная модификация	серый
Блок аварийного питания	есть
Цветовая температура, К	5000
Управление	есть
Взрывозащита	есть
Гарантийный срок, лет	5
Класс электробезопасности	I
Пульсации светового потока, менее %	5
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Класс светораспределения	П
Коэффициент мощности	0,98
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Срок службы, часы	100 000

Артикул	Напряжение питания, В / частота, Гц
Базовая модификация с прозрачным рассеивателем	
LE-СПП-26-012-5322-65X	175-264В/50Гц
LE-СПП-26-012-5323-65Д	175-264/50Гц
Модификация с опаловым рассеивателем	
LE-СПП-26-012-5328-65X	175-264/50Гц
LE-СПП-26-012-5329-65Д	175-264/50Гц

Опции

Переходник для торцевого соединения	LE-1058
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973
Блок аварийного питания	LE-0274
Торцевая кнопка + сетевой кабель	LE-6333



Светильник СТРУНА 12 Вт

Общая информация

Промышленные линейные светодиодные светильники выполненные в алюминиевых корпусах с высокой степенью защиты от воздействия окружающей среды IP65.

Светильники оснащаются ударопрочными качественными рассеивателями устойчивыми к УФ излучению. Продуманная конструкция теплоотвода гарантирует сохранение заявленных характеристик и безотказную работу светильника. Грамотная конструкция крепежного узла позволяет осуществлять подвесной (при помощи тросов или цепей) или накладной монтаж (при помощи кронштейна с регулировкой угла наклона). Регулировка угла наклона возможна в диапазоне от 0 до 90°.

Светильники СТРУНА могут соединяться в линию при помощи торцевого переходника.

Эффективная замена люминесцентных светильников типа ЛСП.

Цвет корпуса – серый.

Материал корпуса – алюминий.

Материал рассеивателя – оптический поликарбонат.

Тросы и цепи в комплекте не поставляются.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Высокая эффективность, более 125лм/Вт;
- Подвесной монтаж или накладной;
- Регулировка угла наклона;
- Установка светильников в однородную линию;
- Корпус выполнен из алюминия;
- Рассеиватель: опаловый, прозрачный;
- Простой монтаж;
- Степень защиты IP65
- Не требуют специальной утилизации;
- Рабочий ресурс более 50 000 часов;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники оснащаются распаячной коробкой IP66.

