





TECH-KREP[®]
СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

КРЕПЕЖ ДЛЯ ФАСАДОВ
продукция собственного производства




**ЭЛЕКТРОЦИНКОВАННОЕ
ПОКРЫТИЕ**

не менее 10 микрон



СТОПОРНЫЕ «УСЫ»

позволяют избежать
прокручивания дюбеля и
создают дополнительный
упор



ПОТАЙНОЙ БОРТИК

позволяет утопить
головку крепежа
в закрепляемом материале



**ШЕСТИГРАННАЯ
ГОЛОВА**

удобный и быстрый
монтаж

TSX-S

дюбель фасадный



НАГРУЗКА

Предельная нагрузка на вырыв в бетоне до 800кг на 1 точку.
При глубине анкерки 90мм

Несущая способность соответствует ТС Минстрой №6298-21



Крепление **КОНСТРУКЦИЙ
РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ**




Крепление **ОБОРУДОВАНИЯ
на фасадах зданий**

Универсальность этого крепежа делает его пригодным
для применения практически в любых условиях и для работы
со всевозможными материалами..



бетон




полнотельный
кирпич



пустотелый
кирпич



керамзитобетон



газобетон



**КАЧЕСТВО КАЖДОГО
ИЗДЕЛИЯ!**

system-fix.ru
tech-krep.com