

KRAFTOOL

СИЛОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ
НА СТАЛЬНОЙ КАТУШКЕ

HEAVY DUTY

- **Высококачественный КГ кабель**

- соответствует ГОСТ 24334-2020
- устойчив к низким температурам до -40 °C
- агрессивным средам
- деформациям и ударам
- высокая гибкость при минусовых температурах

- **Сечение 3 × 2.5 мм²**

- работа при нагрузке до 4000 Вт
- заземляющая жила
- обеспечивает повышенную электробезопасность

- **Стальная катушка с усиленным каркасом**

- плавное вращение барабана
- работа при экстремальных нагрузках



 **-40°C**
FROSTPROOF

NO 
DEFORMATION

 **IP44**

THERMAL 
PROTECT

ИНДУСТРИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

Силовой удлинитель на стальной катушке **HEAVY DUTY**

Безупречная пылевлагозащита IP44

- захлопывающиеся подпружиненные крышки
- гнезда розеток с резиновым уплотнительным кольцом
- защитные шторки



арт. 55086-30

KRAFTOOL



Автоматический предохранитель
защита приборов
суммарной мощностью до **4000 Вт**



Вращающаяся рукоятка
для комфортного
сматывания кабеля



Винтовой фиксатор
вращения барабана
для фиксации в нужном положении



Специальный воротник,
защищающий шнур
от перегибов и истирания

Силовой удлинитель на стальной катушке

HEAVY DUTY

KRAFTOOL



NO 
DEFORMATION

Тип кабеля	КГ	
Макс. нагрузка, Вт	4000	
Длина кабеля, м	30	50
Материал катушки	металл	
Количество розеток	4	
Сечение, мм ²	3 × 2,5	
Термопредохранитель	•	
Вес, кг	9.90	12.85
Артикул	55086-30	55086-50



Прорезиненная эргономичная рукоятка с упорами для комфортного хвата

Высокая гибкость позволяет кабелю выдерживать многократные сгибания и разгибания, что исключает риск появления оголенных участков

Порошковая окраска катушки и каркаса удлинителя обеспечивает защиту от коррозии на протяжении всего срока службы



Упаковка:
коробка картонная

Модельный ряд силовых удлинителей

KRAFTOOL



Наименование	HEAVY DUTY		K 315		EXPERT 4.0		D 315	
Тип кабеля	КГ 3×2.5		КГ 3×1.5		ПВС 3×2.5		ПВС 3×1.5	
Макс. нагрузка, Вт	4000		3700		4000		3500	
Длина кабеля / провода, м	30	50	30	50	30	50	30	50
Материал катушки	Металл		Металл		Металл		Пластик	
Количество гнезд, шт.	4		4		4		4	
Сила тока, А	16		16		16		16	
Заземление	•		•		•		•	
Термопредохранитель	•		•		•		•	
Температурный режим кабеля, °C	от -40 до +40		от -40 до +40		—		—	
Пылевлагозащита	IP44		IP44		IP44		IP44	
Морозоустойчивость	•		•		—		—	
Габариты, мм	330×220×430		300×205×390		310×220×400		285×200×370	
Вес, кг	9.90	12.85	6.20	8.75	7.05	10.40	4.71	6.69
Артикул	55086-30	55086-50	55085-30	55085-50	55089-30	55089-50	55084-30	55084-50