

ПОЛИРОЛЬ ДЛЯ КУЗОВА И ФАР АВТОМОБИЛЯ

ТУ 2384-007-48972936-2011

Техническое описание продукта

Густая абразивная паста, предназначенная для ухода за лакокрасочными покрытиями, нанесенными на металлические и пластиковые поверхности изделий, подвергающихся эксплуатационным и атмосферным воздействиям.

СВОЙСТВА:

- один состав для кузова и фар автомобиля;
- легко наносится, растирается, удаляется;
- возвращает поверхности кузова и фарам первоначальный блеск;
- эффект полировки не исчезает после мойки автомобиля;
- может использоваться как вручную, так и с применением полировальной машинки; □ во время полировки удерживается под полировочным кругом; □ не содержит силиконы и воска.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для удаления с кузова автомобиля мелких царапин, «паутинок», голограмм, стойких загрязнений, следов от воздействия кислотных дождей и химических реагентов. В случае применения в качестве полировального состава для пластиковых фар - удаляет потертости, царапины, пожелтевший слой пластика, восстанавливая прозрачность фар.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применять рекомендуется при температуре 10-25°C. Не применять на горячей поверхности и под прямыми солнечными лучами. Сколы и глубокие царапины (доходят до грунта или металла), необходимо обработать иными средствами: восковыми карандашами, подкрасочным набором или окраской деталей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Не допускать попадания внутрь, на кожу, слизистые оболочки, не вдыхать, беречь от детей. При попадании на кожу или в глаза тщательно смыть водой. При проглатывании не вызывать рвоту, обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Внешний вид и цвет	Густая паста белого цвета
Плотность при 20 °С, г/см ³	1,2±0,1

СОСТАВ: Вода, абразивные материалы, наполнители, ПАВ, органические растворители, функциональные добавки, консервант.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Гарантийный срок хранения - 24 месяца дата изготовления указана на упаковке. Хранить при температуре от +5 °С до +30 °С вдали от источников тепла.