



DIN 975 Штанга резьбовая из оцинкованной стали

DIN 975 Штанга оцинкованная с резьбой – крепежный элемент в виде цилиндрического стержня с метрической резьбой по всей длине, при помощи которого стягиваются элементы конструкций в строительстве. Используется совместно с забивными анкерами, гайками и шайбами для монтажа инженерных коммуникаций, навесных систем, установки оборудования. При установке в бетон для крепления используют забивные анкера. Возможные материалы изготовления: сталь класса прочности 4.6. 4.8. 5.8. 8.8; Размерный ряд диаметра резьбы: M2-M52. Размерный ряд номинальной длины: 1000-3000 мм.

Преимущества оцинкованных резьбовых шпилек DIN 975

Оцинкованные резьбовые шпильки DIN 975 обладают рядом преимуществ, которые делают их хорошим выбором:

- Долговечность: Оцинкованное покрытие на шпильке предотвращает коррозию и повышает срок службы изделия, что особенно важно при эксплуатации в агрессивной среде или на открытом воздухе;
- Удобство установки: Резьбовые шпильки DIN 975 легко устанавливаются и фиксируются;
- Широкий спектр применения: Оцинкованные резьбовые шпильки DIN 975 применяются в различных отраслях, включая строительство, машиностроение, электротехнику и другие.
- Надежное соединение: обеспечивают прочное соединение, способное выдерживать значительные нагрузки в крепежных узлах.