Серверный корпус ExeGate Pro 1U250-01/1U-F250AS

Технические характеристики

Высота	1U
Поддерживаемые форматы материнской платы	mini ITX
Материал передней панели	Алюминий
Материал корпуса	Сталь
Толщина металла, мм	1
Цвет корпуса	Черный
Цвет шасси	Серебристый
Питание	
Модель блока питания	ExeGate ServerPRO-1U-F250AS
Мощность блока питания, Вт	250
Форм-фактор блока питания	1U Flex
Разъемы блока питания:	
24 pin ATX	1
(4+4) pin CPU	1
(6+2) pin PCI-E	1
SATA	3
IDE (Molex)	2
Конструкция	
Количество внутренних отсеков 3,5"	1
Количество внутренних отсеков 2,5"	2 (вместо 1 внутреннего 3.5")
Типовые варианты размещения устройств	1 x 3,5"; 2 x 2,5"
Порты ввода/вывода	2 x USB 2.0
Индикаторы, LED	1 x Power, 1 x HDD
Выключатели на передней панели	POWER, RESET
Слоты расширения	1
Система охлаждения	
Установленные вентиляторы	2 x 4 см (на передней панели)
Дополнительные характеристики	
Максимальная высота вентилятора ЦП, мм	35
Максимальная длина блока питания, мм	200
Максимальная длина блока питания с приводом напротив, мм	110
Максимальная длина видеокарты, мм	200 (установка видеокарты возможна через райзер; райзер приобретается отдельно)
Максимальная длина видеокарты с HDD напротив, мм	200 (только при использовании накопителя 2,5")
Размер шасси (Г x Ш x В), мм	250 x 427 x 45
Размер с ручками и ушками (Г x Ш x В), мм	285 x 483 x 45
Высота заглушки для портов	40 мм
Вес брутто, кг	4,05
Размер упаковки (Г x Ш x В), мм	540 x 390 x 160
P/N	EX264950RUS
EAN	4895205103818
Сайт производителя	www.exegate.ru

Внешний вид товара, его цвет и характеристики могут отличаться от представленных на сайте. Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров. Технические характеристики товара могут отличаться, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.

© Copyright 2009-2025 ExeGate®. Все права защищены.