КРОСС ШКОС-ВПМ-1U/2 -64 -LC ~64 -LC/SM ~64 -LC/UPC

Номенклатурный номер: **130304-01098**





Комплектация

Корпус ШКОС-ВПМ-1U	1 шт.
Полка выдвижная 32SC (64LC)	1 шт.
Кронштейны для крепления к направляющим 19”	2 шт.
Кассета К48	2 шт.
Крышка кассеты К48	1 шт.
Капа для фикасации адаптеров 8SC (черная)	4 шт.
Трубка гофрированная	2 м.
Ложемент Л12	4 шт.
Кабельный ввод типа MG 20	2 шт.
Кронштейн крепления ЦСЭ	2 шт.
Комплект деталей для монтажа	1 шт.
Розетка (адаптер) LC/UPC Duplex SM	32 шт.
Пигтейл LC/UPC SM	64 шт.
КДЗС-4525	80 шт.
Стяжки нейлоновые 250 мм для крепежа кабеля	2 шт.
Комплект маркеров и стяжек для оптических модулей	1 шт.
Маркеры для пигтейлов	1 компл.

Логистические параметры

Объем, м3:	0,007520
Вес, кг.:	3,6

Предназначен для установки в стойки 19", а при доукомплектации дополнительными кронштейнами в стойках и шкафах типоразмеров 21" (ETSI) и 23".

Кросс имеет выдвижную оптическую полку с предустановленной кассетой, предназначенную для удобства монтажа и последующего обслуживания. Встроенные отгибы-органайзеры позволяют зафиксировать на стяжки запас модулей или патч-кордов.

В кроссе размерностью в 1U возможно установить до 32 портов типа SC/FC/ST или до 64 LC.

Ввод и крепление оптического кабеля осуществляется посредством Фитингов MG20 d10-14мм (2 шт.). Центральный силовой элемент ОК крепится при помощи специального металлической кронштейна, поставляемого в комплектации кросса.

Особенности:

- выдвижная оптическая полка с предустановленной кассетой;
- возможность изменения положения крепежных кронштейнов для регулирования глубины установки кросса в стойке;
- надежная фиксация наружной оболочки кабеля фитингами и отдельных кронштейн для крепления ЦСЭ;
- цвет корпуса RAL9005 муар (черный).

Характеристики

Диаметр вводимого оптического кабеля, мм	9-14
Макс. кол-во вводимых кабелей	2
Тип термоусаживаемых гильз	КДЗС-4525
Тип телекоммуникационной стойки	19", 23", ETSI
Габариты корпуса:	
Длина, мм	483
Ширина, мм	253
Высота, мм	43
Масса, кг	3

Комплектация

Корпус ШКОС-ВПМ-1U	1 шт.
Полка выдвижная 32SC (64LC)	1 шт.
Кронштейны для крепления к направляющим 19”	2 шт.
Кассета К48	2 шт.
Крышка кассеты К48	1 шт.
Капа для фикасации адаптеров 8SC (черная)	4 шт.
Трубка гофрированная	2 м.
Ложемент Л12	4 шт.
Кабельный ввод типа MG 20	2 шт.
Кронштейн крепления ЦСЭ	2 шт.
Комплект деталей для монтажа	1 шт.
Розетка (адаптер) LC/UPC Duplex SM	32 шт.
Пигтейл LC/UPC SM	64 шт.
КДЗС-4525	80 шт.
Стяжки нейлоновые 250 мм для крепежа кабеля	2 шт.
Комплект маркеров и стяжек для оптических модулей	1 шт.
Маркеры для пигтейлов	1 компл.

Логистические параметры

Объем, м3:	0,007520
Вес, кг.:	3,6

Номенклатурный номер: **130304-01098**

КРОСС ШКОС-ВПМ-1U/2 -64 -LC ~64 -LC/SM ~64 -LC/UPC

12191,44 руб.

Розничная цена на 15.05.2025 (с НДС)