

Серверный корпус ExeGate Pro 4U450-16/4U4019S/RM-800ADS

Технические характеристики

Высота	4U
Поддерживаемые форматы материнской платы	mini ITX, mini DTX, mATX, ATX, SSI CEB
Материал корпуса	Сталь
Толщина металла, мм	1
Цвет корпуса	Черный
Цвет шасси	Черный
Питание	
Модель блока питания	ExeGate ServerPRO-800ADS
Мощность блока питания, Вт	800
Форм-фактор блока питания	ATX
Разъемы блока питания:	
24 pin ATX	1
(4+4) pin CPU	2
(6+2) pin PCI-E	2
SATA	10
IDE (Molex)	5
Конструкция	
Количество внешних отсеков 5,25"	3
Количество внешних отсеков 3,5"	1
Количество внутренних отсеков 3,5"	6
Пылевой фильтр	Моющийся, в передней дверце
Порты ввода/вывода	2 x USB 2.0
Индикаторы, LED	1 x Power, 1 x HDD, 1 x SLEEP
Выключатели на передней панели	POWER, RESET
Слоты расширения	7
Система охлаждения	
Установленные вентиляторы	2 x 8 см (в верхней крышке)
Места для установки дополнительных вентиляторов	1 x 12 см (на передней панели), 2 x 6 см (на задней стенке)
Рекомендуемые вентиляторы ExeGate	ES06025S3P , EP12025SM
Дополнительные характеристики	
Максимальная высота вентилятора ЦП, мм	117 (до монтажной планки)
Максимальная длина видеокарты, мм	300
Размер с ручками и ушками (Г x Ш x В), мм	450 x 430 x 177
Вес брутто, кг	10,95
Размер упаковки (Г x Ш x В), мм	600 x 560 x 250
P/N	EX244608RUS
EAN	4897040858465
Сайт производителя	www.exegate.ru

Внешний вид товара, его цвет и характеристики могут отличаться от представленных на сайте. Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров. Технические характеристики товара могут отличаться, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.