Transcend



CFast Cards

CFX602 & CFX602I

Характеристики

Внешний вид

Размеры	42.8 mm x 36.4 mm x 3.3 mm (1.69" x 1.43" x 0.13")
Форм-фактор	CFast

Интерфейс

Интерфейс шины	SATA III 6Gb/s

Хранилище

Тип Flash памяти	Память типа MLC
Емкость	8 ГБ / 16 ГБ / 32 ГБ / 64 ГБ / 128 ГБ / 256 ГБ

Рабочая обстановка

Рабочее напряжение	3.3В±5%	
Температура эксплуатации	Стандартный диапазон	-5°C (23°F) ~ 70°C (158°F)
	Широкий диапазон	-40°C (-40°F) ~ 85°C (185°F)
Температура хранения	-40°C (-40°F) ~ 85°C (185°F)	
Влажность	0% ~ 95%	
Удар	15 G, 11 ms, 3 оси	
Вибрация (рабочая)	3 G (двойная амплитуда), 5 Hz ~ 800 Hz (частота)	

Transcend





CFast Cards

CFX602 & CFX602I

Характеристики

Питание

Потребляемая мощность (макс.)	2.15 ватт

Производительность

Скорость чтения (макс.)	До 510 МБ/с
Скорость записи (макс.)	До 340 МБ/с
Среднее время наработки на отказ (MTBF)	1,000,000 час (ов)
Примечание	Производительность может варьироваться из-за аппаратной части компьютера, установленных программ, использования и емкости накопителя.

Гарантия

Сертификат	CE / UKCA / FCC / ICES / BSMI
Гарантия	Трехлетняя Ограниченная Гарантия

8GB
TS8GCFX602
TS8GCFX602I

16GB
TS16GCFX602
TS16GCFX602I

32GB
TS32GCFX602
TS32GCFX602I

64GB
TS64GCFX602
TS64GCFX602I

128GB
TS128GCFX602
TS128GCFX602I

256GB
TS256GCFX602
TS256GCFX602I