Сверло по стеклу и керамике, 4 грани

РемоКолор professional

Шестигранный хвостовик. Имеет твердосплавную напайку с 4 режущими гранями из карбид-вольфрамового сплава. Применяется для сверления отверстий в керамической плитке 1-6 класса твердости по шкале MOHS, керамограните, стекле.Наилучшие результаты сверления достигаются при низкой скорости вращения, достаточном охлаждении водой.



артикул	характеристика	кол-во в уп.
35-4-004	4 мм	125
35-4-005	5 мм	125
35-4-006	6 мм	125
35-4-008	8 мм	100
35-4-010	10 мм	100
35-4-012	12 мм	100

Сверло по стеклу и керамике, 2 грани

РемоКолор professional

Шестигранный хвостовик. Имеет твердосплавную напайку с 2 режущими гранями из карбид-вольфрамового сплава. Применяется для сверления отверстий в керамической плитке 1-4 класса твердости по шкале MOHS, керамограните, стекле. Наилучшие результаты сверления достигаются при низкой скорости вращения, достаточном охлаждении водой.



артикул	характеристика	кол-во в уп.
35-4-104	4 мм	125
35-4-105	5 мм	125
35-4-106	6 мм	125
35-4-108	8 мм	100
35-4-110	10 мм	100
35-4-112	12 мм	125

Кондукторы

Кондуктор для сверл по керамике

РемоКолор

Используется для точной установки алмазных сверл и коронок при сверлении ровных отверстий в облицовочной и напольной плитке, керамике, керамограните, стекле. Кондуктор исключает соскальзывание и сдвиг оснастки. Приспособление крепится к поверхности при помощи вакуумной присоски. Штуцер на корпусе кондуктора используется для подвода охлаждающей жидкости.



артикул	характеристика	кол-во в уп.
35-7-300	4-5-6-6,5-8-10-12-13 мм	5

Коронки кольцевые

Коронка кольцевая по керамике

РемоКолор professional

Предназначена для высверливания отверстий в керамической и облицовочной плитке, асбест-цементных и гипсовых плитах, пенобетоне, кирпиче. Имеет напыление из карбида вольфрама.



артикул	характеристика	кол-во в уп.
36-8-033	33 мм	100
36-8-043	43 мм	100
36-8-053	53 мм	100
36-8-063	63 мм	100
36-8-067	67 мм	100
36-8-073	73 мм	100
36-8-103	103 мм	50

Державка для кольцевых коронок

РемоКолор professional

Державка служит для быстрого и надежного крепления коронок с напылением из карбида вольфрама.



артикул	характеристика	кол-во в уп.
36-8-100	33-43-53-63-67-73-83-103 мм	10

Сверло центрирующее для кольцевых коронок

РемоКолор professional

Шестигранный хвостовик. Предназначено для предварительного засверливания направляющего отверстия для кольцевых коронок с напылением из карбида вольфрама.



артикул	характеристика	кол-во в уп.
36-8-110	10 мм	20

Набор кольцевых коронок

РемоКолор professional

Предназначены для высверливания отверстий в керамических плитках, кирпиче. Упакованы в картонной коробке. имеют напыление из карбида вольфрама.



артикул	характеристика	кол-во в уп.
35-6-011	7 шт.: 33-53-67-73-83 мм, державка, центрирующее сверло	20

Инструменты по стеклу и керамике

Скребок по кафелю

РемоКолор professional

Имеет напыление из карбида вольфрама. Предназначен для очистки швов уложенной плитки от излишков раствора, удаления засохших частиц раствора или краски с поверхности плитки.



артикул	характеристика	кол-во в уп.
36-8-725	250 мм	10

Струна для резки кафеля

РемоКолор

Карбид вольфрама.



артикул	характеристика	кол-во в уп.
42-0-130	300 мм	50

Плиткорезы

Плиткорез ручной монорельсовый, 6 подшипников

РемоКолор professional

Стальная хромированная направляющая. Усиленный рычаг. Каретка перемещается по направляющей на 6-ти подшипниках. Для реза по прямой; только для керамической настенной плитки. Максимальная толщина реза - 14 мм. Сменный режущий элемент: наружный диаметр 22 мм, посадочный диаметр 10,5 мм, ширина 2 мм. Рекомендуется использовать запасной резец РемоКолор арт. 46-1-023.



артикул	характеристика	кол-во в уп.
46-0-650	500 мм	2
46-0-660	600 мм	2
46-0-670	700 мм	2
46-0-690	900 мм	2
46-0-600	1200 мм	2

Плиткорез ручной с ножом для отверстий

РемоКолор professional

Стальные направляющие. Повышенная точность реза за счет линейки. Транспортир для точной резки под углом. Применяется для реза по прямой, под углом и сверления отверстий диаметром от 30 до 80 мм; только для керамической настенной плитки. Максимальная толщина реза - 12 мм. Сменный режущий элемент: наружный диаметр 16 мм, посадочный диаметр 6 мм, ширина 3 мм.



артикул	характеристика	кол-во в уп.
46-0-046	400 мм	4
46-0-060	600 мм	2

Плиткорез ручной

РемоКолор professional

Стальные направляющие. Для реза по прямой; только для керамической настенной плитки. Максимальная толщина реза - 10 мм. Сменный режущий элемент: наружный диаметр 22 мм, посадочный диаметр 6 мм, ширина 2 мм. Рекомендуется использовать запасной резец РемоКолор арт. 46-1-021.



артикул	характеристика	кол-во в уп.
46-0-240	400 мм	4
46-0-250	500 мм	3
46-0-260	600 мм	3

Плиткорез ручной

РемоКолор

Стальные направляющие. Для реза по прямой; только для керамической настенной плитки. Максимальная толщина реза - 8 мм. Сменный режущий элемент: наружный диаметр 15 мм, посадочный диаметр 6 мм, ширина 1,5 мм. Рекомендуется использовать запасной резец РемоКолор арт. 46-1-015.



артикул	характеристика	кол-во в уп.
46-0-130	300 мм	6
46-0-133	350 мм	6
46-0-140	400 мм	6

Режущий элемент для плиткореза

РемоКолор professional

Изготовлен из карбида вольфрама. В комплекте: режущий элемент, осевой винт, шайба, гайка. Наружный диаметр 22 мм, посадочный диаметр 6 мм, ширина 2 мм. Рекомендуется использовать с плиткорезами РемоКолор 46-0-240, 46-0-250, 46-0-260.



артикул	характеристика	кол-во в уп.
46-1-021	Ø 22 х 6 х 2 мм	200

Изготовлен из карбида вольфрама. В комплекте: режущий элемент, осевой винт, шайба, гайка. Наружный диаметр 22 мм, посадочный диаметр 10,5 мм, ширина 2 мм. Рекомендуется использовать с плиткорезами РемоКолор 46-0-540, 46-0-550.



артикул	характеристика	кол-во в уп.
46-1-022	Ø 22 х 10,5 х 2 мм	250

Изготовлен из карбида вольфрама. В комплекте: режущий элемент, осевой винт, 2 втулки. Наружный диаметр 22 мм, посадочный диаметр 10,5 мм, ширина 2 мм. Рекомендуется использовать с плиткорезами РемоКолор 46-0-650, 46-0-660, 46-0-670.



артикул	характеристика	кол-во в уп.
46-1-023	Ø 22 х 10,5 х 2 мм	200

Режущий элемент для плиткореза

РемоКолор

Изготовлен из карбида вольфрама. В комплекте: режущий элемент, осевой винт, гайка. Наружный диаметр 15 мм, посадочный диаметр 6 мм, ширина 1,5 мм. Рекомендуется использовать с плиткорезами РемоКолор 46-0-130, 46-0-133, 46-0-140.



артикул	характеристика	кол-во в уп.
46-1-015	Ø 15 х 6 мм	150