Технический паспорт: Corsair iCUE 7000X RGB Mid-Tower Case (White)



Обзор:
Corsair iCUE 7000X RGB — это корпус форм-фактора Full-Tower с четырьмя предустановленными RGB-вентиляторами SP140 RGB ELITE и панелью управления iCUE Lighting Node CORE. Корпус отличается просторным внутренним пространством, поддержкой систем жидкостного охлаждения и продуманной системой кабельного менеджмента.

---

1. Габариты и Вес

Параметр	Значение
Форм-фактор	Full-Tower
Высота (H)	600 мм
Длина (Глубина) (D)	550 мм
Ширина (W)	248 мм
Вес	21.8 кг

---

2. Совместимость с компонентами

Компонент	Поддерживаемый размер / Ограничение
Материнские платы	Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX (до 305 x 277 мм)

Компонент	Поддерживаемый размер / Ограничение
Блок питания (PSU)	ATX, до 225 мм
Высота кулера CPU	До 190 мм
Длина видеокарты (GPU)	До 450 мм
Слоты расширения	8 (вертикальные) + 3 (горизонтальные)

---

3. Отсеки для накопителей

Тип накопителя	Количество
Внутренние 3.5"	6
Внутренние 2.5"	3

---

4. Совместимость с системами охлаждения

Вентиляторы и радиаторы:

- **Фронт:** 3 x 140 мм / 3 x 120 мм (предустановлено 3 x SP140 RGB ELITE)
- **Верхняя крыша:** 3 x 140 мм / 3 x 120 мм
- **Задняя панель:** 1 x 140 мм / 1 x 120 мм (предустановлен 1 x SP140 RGB ELITE)
- **Боковая панель (отсек для PSU):** 3 x 120 мм / 2 x 140 мм

Поддерживаемые размеры радиаторов:
120 мм, 140 мм, 240 мм, 280 мм, 360 мм, 420 мм, 480 мм.

Совместимость с СЖО Corsair (примеры):
H55, H60, H75, H80i, H90, H100i, H105, H110i, H115i, H150i, H170i.

---

5. Передняя панель ввода-вывода (Front I/O)

- **Порты USB:** 4 x USB 3.0 (Type-A)
- **Порт USB:** 1 x USB 3.1 Type-C
- **Аудио:** 1 x Комбинированный аудиоразъем 3.5 мм (наушники/микрофон)