

### Трековые прожекторы (светильники) светодиодные PTR 01-2

Предназначены для крепления к однофазному шинопроводу. Применяются для внутреннего акцентного освещения коммерческих, общественных и жилых помещений.



#### ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА

Ra > 80, коэффициент пульсации менее 5%

#### НАПРАВЛЕННЫЙ СВЕТ

#### РЕГУЛИРОВКА В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ

В вертикальной и горизонтальной плоскостях



PTR 01-2 BL



PTR 01-2 GR





PTR 01-2 WH



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды COB
- Тип шинопровода: однофазный
- Материал корпуса: алюминий
- Материал рассеивателя: стекло
- Угол вращения прожектора: вокруг вертикальной оси 360°, вокруг горизонтальной оси 90°
- Угол светораспределения: 24°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение / частота: 180–250 В / 50–60 Гц
- Коэффициент пульсации: < 5 %

- Коэффициент мощности:  $\cos \varphi > 0,60$
- Температура эксплуатации: +1°...+55°С
- Срок службы светодиодов: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года



PTR 0130 30w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Цвет корпуса	Размеры, АхВхС мм	Вес, кг	Упак., шт.
5023949	4895205023949	PTR 0125-2 25w 4000K 24° BL IP40	25	4000	2200	чёрный	80x122x220	0,340	1/30
5023727	4895205023727	PTR 0125-2 25w 4000K 24° GR IP40	25	4000	2200	серый	80x122x220	0,340	1/30
5023963	4895205023963	PTR 0125-2 25w 4000K 24° WH IP40	25	4000	2200	белый	80x122x220	0,340	1/30
НОВИНКА	5035195	4895205035195	PTR 0130-2 30w 3000K 24° BL IP40	30	3000	чёрный	80x122x220	0,416	1/30
НОВИНКА	5035218	4895205035218	PTR 0130-2 30w 3000K 24° WH IP40	30	3000	белый	80x122x220	0,416	1/30
5022713	4895205022713	PTR 0130-2 30w 4000K 24° BL IP40	30	4000	3000	чёрный	80x122x220	0,416	1/30
5023741	4895205023741	PTR 0130-2 30w 4000K 24° GR IP40	30	4000	3000	серый	80x122x220	0,416	1/30
5022737	4895205022737	PTR 0130-2 30w 4000K 24° WH IP40	30	4000	3000	белый	80x122x220	0,416	1/30
5022751	4895205022751	PTR 0140-2 40w 4000K 24° BL IP40	40	4000	3600	чёрный	90x144x255	0,543	1/20
5023765	4895205023765	PTR 0140-2 40w 4000K 24° GR IP40	40	4000	3600	серый	90x144x255	0,543	1/20
5022775	4895205022775	PTR 0140-2 40w 4000K 24° WH IP40	40	4000	3600	белый	90x144x255	0,543	1/20