


ПАСПОРТ

Зажим крепежный СР/Т.3-50

для крепления трех ниток саморегулирующегося кабеля (ленты) к тросу



Назначение:

- 1) Для обеспечения расстояния в 50 мм между нитками саморегулирующегося кабеля (ленты)
- 2) Для крепления 3 ниток саморегулирующегося кабеля (ленты) к тросу диаметром 2,8 мм

Технические характеристики:

Обозначение	Габаритные размеры, мм	Вес, кг/шт	Материал
СР/Т.3-50* Ц	118,5х16х0,5	0,0256	сталь оцинкованная
СР/Т.3-50* М	118,5х16х0,5	0,0273	медь
СР/Т.3-50* П	118,5х16х0,5	0,0256	пластизол

* расстояние между центрами мест расположения кабелей

Способ монтажа: крепить при помощи фиксатора

Состав: скоба (1 шт.), фиксатор 32×17,6×8 (2 шт.)

Комплект поставки:

Зажим крепежный СР/Т.3-50 _____ шт.

Паспорт изделия _____ шт.

Соответствует
требованиям КД

Штамп ОТК

Товар не подлежит
обязательной сертификации

Technical certificate

Holding clamp CP/T.3-50

for fastening of three passes of self-regulating cable (tape) to a mounting rope

Purpose:

- 1) To ensure 50 mm distance between the self-regulating cable (tape) passes
- 2) To fasten 3 passes of the self-regulating cable (tape) to the rope 2.8 mm in diameter

Technical data:

Reference designation	Dimensions, mm	Weight, kg/pcs	Material
CP/T.3-50* Ц	118.5×16×0.5	0.0256	zinc plated steel
CP/T.3-50* M	118.5×16×0.5	0.0273	copper
CP/T.3-50* П	118.5×16×0.5	0.0256	steel with plastisol paint

* distance between the center axes of the fastened cables

Mounting method: to be fixed by bending clamps

Components: clamping strap (1 pcs), bending clamp 32×17.6×8 mm (2 pcs.)

Scope of delivery:

Holding clamp CP/T.3-50 _____ pcs.

Technical certificate _____ pcs.

Meets the requirements
of design documentation

QCD Stamp here

The product is not subject to
compulsory certification

