

РАСЧЕТНЫЕ НАРУЖНЫЕ ДИАМЕТРЫ И МАССЫ КАБЕЛЕЙ КВВГЭнг(А)-FRLSLTx

Число и номинальное сечение токопроводящих жил	Расчетный диаметр кабеля, мм	Расчетная масса кабеля, кг/км	Электрическое сопротивление 1км жилы при температуре 20, не более, Ом	Электрическое сопротивление изоляции, не менее, Мом
4*1	10,69	142,96	18,1	10
5*1	11,64	174,87	18,1	10
7*1	12,62	214,84	18,1	10
10*1	15,75	288,22	18,1	10
14*1	17,13	374,70	18,1	10
19*1	19,45	506,02	18,1	10
27*1	23,75	720,69	18,1	10
37*1	26,46	939,60	18,1	10
4*1,5	11,27	168,12	12,1	10
5*1,5	12,29	207,80	12,1	10
7*1,5	13,34	256,84	12,1	10
10*1,5	16,71	347,57	12,1	10
14*1,5	18,59	474,58	12,1	10
19*1,5	20,66	616,55	12,1	10
27*1,5	25,23	877,92	12,1	10
37*1,5	28,14	1151,94	12,1	10
4*2,5	12,19	214,55	7,41	9
5*2,5	13,32	267,23	7,41	9
7*2,5	14,48	335,22	7,41	9
10*2,5	18,63	476,95	7,41	9
14*2,5	20,27	628,28	7,41	9
19*2,5	22,56	823,51	7,41	9
27*2,5	27,57	1172,28	7,41	9
37*2,5	30,80	1550,37	7,41	9
4*4	13,78	292,76	4,61	9
5*4	15,10	367,67	4,61	9
7*4	16,46	467,45	4,61	9
10*4	21,27	666,13	4,61	9
4*6	14,98	380,31	3,08	6
5*6	16,45	478,52	3,08	6
7*6	17,96	616,61	3,08	6