ОПИСАНИЕ

Главная заземляющая шина (ГЗШ) - это элемент заземляющего устройства, который обеспечивает необходимое уравнивание потенциалов в системах электроснабжения TN-S и TN-C-S.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

 для механизмов

 жилые и административные здания

 производственные сооружения

 электрощитовые помещения

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Ток, А	Сечение шины, мм	Диаметр стержня / Количество отверстий, шт.				Степень защиты
			M6	M8	M10	M12	
ГЗШо-11	360	3x30	10				IP00
ГЗШо-12	360	3x30		15			
ГЗШо-13	360	3x30	10	10			
ГЗШо-21	475	3x40		10			
ГЗШо-22	475	3x40		15			
ГЗШо-23	475	3x40	10	10			
ГЗШо-31	625	4x40			10		
ГЗШо-32	625	4x40		15			
ГЗШо-33	625	4x40		10	10		
ГЗШо-41	700	4x50			10		
ГЗШо-42	700	4x50		15			
ГЗШо-43	700	4x50		10	10		
ГЗШо-51	860	5x50				10	
ГЗШо-52	860	5x50			15		
ГЗШо-53	860	5x50			10	10	
ГЗШо-61	955	6x50				10	
ГЗШо-62	955	6x50			15		
ГЗШо-63	955	6x50			10	10	
ГЗШо-71	1265	10x50				10	
ГЗШо-72	1265	10x50				15	
ГЗШо-73	1265	10x50			10	10	
ГЗШо-81	1690	8x80				10	
ГЗШо-82	1690	8x80				15	
ГЗШо-83	1690	8x80			10	10	
ГЗШо-91	2310	10x100				10	
ГЗШо-92	2310	10x100				15	
ГЗШо-93	2310	10x100			10	10	

ПРЕИМУЩЕСТВА




широкий ассортимент



высококачественное наружное покрытие и эстетический вид



удобство ввода проводников



универсальное крепление к различным видам поверхности



комплект метизов включая гроверную шайбу

ОПИСАНИЕ

Главная заземляющая шина (ГЗШ) - это элемент заземляющего устройства, который обеспечивает необходимое уравнивание потенциалов в системах электроснабжения TN-S и TN-C-S.

КОНСТРУКЦИЯ

Главная заземляющая шина серии ГЗШо открытого исполнения выполнена из медной шины с болтовыми зажимами на опорах из крашенной стали высотой 50 мм. По краям шины нанесена желто-зеленая разметка и знак заземления.
В зависимости от ширины шины, отверстия расположены в один или два ряда.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал шины	Сплав меди марки М1т по ГОСТ 434-78
Степень защиты	IP00
Климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ4

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

ГЗШо - Х Х - ХХ - ХХ
① ② ③ ④ ⑤

ГЗШо - 2 1 - УХЛ4 - IP00
① ② ③ ④ ⑤

①	Главная заземляющая шина открытого исполнения
②	Исполнение по току и сечению шины 1 - 360А 3х30 2 - 475А 3х40 3 - 625А 4х40 4 - 700А 4х50 5 - 860А 5х50 6 - 955А 6х50 7 - 1265А 10х50 8 - 1690А 8х80 9 - 2310А 10х100
③	Общее количество отверстий в шине для присоединений 1 - 10 шт. 2 - 15 шт. 3 - 20 шт.
④	Обозначение климатического исполнения и категории размещения
⑤	Обозначение степени защиты оболочки

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Климатическое исполнение - УХЛ4 / УХЛ2 по ГОСТ 15543.1-89;
Предельные рабочие значения температуры окружающего воздуха от -40 °С до +50 °С;
Относительная влажность окружающего воздуха не более 30% при температуре +25 ° С;

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Изделие 1 шт.
Паспорт и руководство по эксплуатации 1 экз.

электротехнический завод Энергия

Данные для заказа

Наименование	Ток, А	Сечение шины, мм	Диаметр стержня / Количество отверстий, шт.				Степень защиты	Артикул
			M6	M8	M10	M12		
ГЗШо-11-УХЛ4	360	3x30	10				IP00	NY-13.000.101.1I
ГЗШо-12-УХЛ4	360	3x30		15			IP00	NY-13.000.101.2I
ГЗШо-13-УХЛ4	360	3x30	10	10			IP00	NY-13.000.101.3I
ГЗШо-21-УХЛ4	475	3x40		10			IP00	NY-13.000.101.4I
ГЗШо-22-УХЛ4	475	3x40		15			IP00	NY-13.000.101.5I
ГЗШо-23-УХЛ4	475	3x40	10	10			IP00	NY-13.000.101.6I
ГЗШо-31-УХЛ4	625	4x40			10		IP00	NY-13.000.101.7I
ГЗШо-32-УХЛ4	625	4x40		15			IP00	NY-13.000.101.8I
ГЗШо-33-УХЛ4	625	4x40		10	10		IP00	NY-13.000.101.9I
ГЗШо-41-УХЛ4	700	4x50			10		IP00	NY-13.000.101.10I
ГЗШо-42-УХЛ4	700	4x50		15			IP00	NY-13.000.101.11I
ГЗШо-43-УХЛ4	700	4x50		10	10		IP00	NY-13.000.101.12I
ГЗШо-51-УХЛ4	860	5x50				10	IP00	NY-13.000.101.13I
ГЗШо-52-УХЛ4	860	5x50			15		IP00	NY-13.000.101.14I
ГЗШо-53-УХЛ4	860	5x50			10	10	IP00	NY-13.000.101.15I
ГЗШо-61-УХЛ4	955	6x50				10	IP00	NY-13.000.101.16I
ГЗШо-62-УХЛ4	955	6x50			15		IP00	NY-13.000.101.17I
ГЗШо-63-УХЛ4	955	6x50			10	10	IP00	NY-13.000.101.18I
ГЗШо-71-УХЛ4	1265	10x50				10	IP00	NY-13.000.101.19I
ГЗШо-72-УХЛ4	1265	10x50				15	IP00	NY-13.000.101.20I
ГЗШо-73-УХЛ4	1265	10x50			10	10	IP00	NY-13.000.101.21I
ГЗШо-81-УХЛ4	1690	8x80				10	IP00	NY-13.000.101.22I
ГЗШо-82-УХЛ4	1690	8x80				15	IP00	NY-13.000.101.23I
ГЗШо-83-УХЛ4	1690	8x80			10	10	IP00	NY-13.000.101.24I
ГЗШо-91-УХЛ4	2310	10x100				10	IP00	NY-13.000.101.25I
ГЗШо-92-УХЛ4	2310	10x100				15	IP00	NY-13.000.101.26I
ГЗШо-93-УХЛ4	2310	10x100			10	10	IP00	NY-13.000.101.27I