ШНУР ШОС-SM/3.0 ММ-FC/UPC-FC/UPC-3.0 М

Номенклатурный номер: **130202-00515**



Предназначен для коммутации между активным оборудованием, оптическими кроссами и для соединения оптических портов в волоконно-оптических кабельных системах (ВОКС).

Одноволоконный кабель имеет наружный диаметр 2,0 мм или 3,0 мм, оболочка выполнена из полимера не распространяющего горение. Для увеличения механических характеристик в структуре кабеля предусмотрены усиливающие арамидные нити под оболочкой.

Возможен заказ патч-корда любой длины.

Шнуры расфасованы в полиэтиленовую упаковку по одной штуке.

Характеристики

Тип оптического волокна	G.652D
Вносимые оптические потери, dB	≤ 0,3
Max, dB	≤ 0,5
Затухание отражения, дБ	UPC ≥50APC ≥65
Усилие натяжение	до 60N
Тип разъема 1	FC/UPC
Тип разъема 2	FC/UPC
Тип шнура	Симплекс (одиночный)
Диаметр кабеля, мм	2
Длина шнура, м	3
Масса, г	18

Комплектация

Шнуры расфасованы в полиэтиленовую упаковку по одной штуке. К каждому шнуру прилагается этикетка, на которой указаны оптические параметры.

Логистические параметры

Объем, м3:	0,000160
Вес, кг.:	0,02

Маркировка

ШОС	—	шнур оптический соединительный
SM	—	тип оптического кабеля
3,0 мм	—	наружный диаметр кабеля
FC/UPC-FC/UPC	—	типы коннекторов и вид полировки
3,0 м	—	длина шнура

Номенклатурный номер: **130202-00515**

ШНУР ШОС-SM/3.0 MM-FC/UPC-FC/UPC-3.0 М

ПО ЗАПРОСУ

Розничная цена на 28.05.2025 (с НДС)