# АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВАРОЧНЫХ АППАРАТОВ

## ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ДЛЯ ПОЛУАВТОМАТОВ




| | | Артикул |
|---|---|---|
| Омедненная 0,6 мм | уп. 5,0 кг | 770-346 |
| Омедненная 0,8 мм | уп. 1,0 кг | 790-397 |
| Омедненная 0,8 мм | уп. 5,0 кг | 770-353 |
| Омедненная 1,0 мм | уп. 5,0 кг | 770-360 |
| Флюсовая 0,8 мм | уп. 1,0 кг | 790-380 |
| Флюсовая 0,8 мм | уп. 5,0 кг | 770-377 |




| | | Артикул |
|---|---|---|
| Алюминиевая 0,8 мм | уп. 0,45 кг | 770-391 |
| Нержавеющая 0,8 мм | уп. 0,45 кг | 770-407 |
| Флюсовая 0,8 мм | уп. 0,45 кг | 770-384 |

## ЭЛЕКТРОДЫ СВАРОЧНЫЕ




### ДЛЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ

| | | Артикул | | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 2,0 х 300 мм | 0,9 кг | 770-414 | 3,0 кг | 772-166 |
| 2,5 х 300 мм | 0,9 кг | 770-421 | 3,0 кг | 772-173 |
| 3,2 х 350 мм | 0,9 кг | 770-438 | 4,5 кг | 770-445 |
| 4,0 х 400 мм | 0,9 кг | 772-159 | 4,5 кг | 770-452 |

### ДЛЯ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

| | | Артикул |
|---|---|---|
| 2,5 х 300 мм | 0,9 кг | 771-374 |

## ВОЛЬФРАМОВЫЕ ДЛЯ АРГОННО-ДУГОВОЙ СВАРКИ




Состав:
вольфрам с добавлением 1,8 - 2,2% оксида лантана La2O3
Род тока: переменный и постоянный
Для сварки нержавеющих, жаропрочных сталей, алюминия, меди, бронзы, титана, молибдена, тантала, ниобия, магния, никеля и их сплавов.
Цвет: синий

Артикул 771-381

## КОМПЛЕКТ СВАРОЧНЫХ ПРОВОДОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОДНОЙ СВАРКИ



### KIT-20

Сварочный ток – до 200 А
Вилка кабельная ТК 16-25
Сечение кабеля 16 мм2
Длина кабеля 5 + 4 м

Артикул 648-731

### KIT-30

Сварочный ток – до 300 А
Вилка кабельная ТК 35-50
Сечение кабеля 25 мм2
Длина кабеля 3 + 2 м

Артикул 641-985