



Саморезы для легких металлических конструкций

Саморезы для легких металлических конструкций (ЛМК) широко используются при возведении легких сборных конструкций и обшивке их тонколистовым металлом. Как и другие саморезы из линейки крепежа для внешней обшивки металлом - оснащены качественным буром (сверлом) для установки без предварительного сверления и EPDM-шайбой (тарельчатая шайба с резиновым уплотнителем) для герметизации места установки от проникновения влаги.

Ключевые особенности

Саморезы имеют ряд конструктивных и функциональных особенностей:

- **Наконечник-бур.** Позволяет монтировать саморез без предварительного сверления, самостоятельно прорезая отверстие в металле.
- **Пресс-шайба с EPDM-уплотнителем.** Резиновая прокладка под головкой обеспечивает герметичность соединения, защищая место крепления от влаги.
- **Материал и покрытие.** Изготавливаются из углеродистой стали с цинковым покрытием (обозначение Zn на маркировке), что повышает коррозионную стойкость.
- **Разнообразие типоразмеров.** Выпускаются в различных размерах (например, 4,8×19 мм, 5,5×25 мм, 5,5×50 мм, 5,5×80 мм), что позволяет подобрать крепёж под конкретную задачу.
- **Форма головки.** Может быть шестигранной или под крестовую отвёртку.