Автомаршал.Gate-30-E

«Автомаршал.Gate» представляет собой специализированную бюджетную версию программного обеспечения (ПО) «Автомаршал», предназначенную для совместного использования с системами контроля и управления доступом (СКУД), автоматизированными парковочными системами и системами учета на автомойках. Технический принцип интеграционной технологии достаточно прост. Сервер распознавания номеров с ПО «Автомаршал.Gate» выполняет только функцию распознавания автономера и передачи его в контроллер СКУД (Gate-8000-Авто). В этом режиме сервер распознавания используется для контроллера Gate, как типовой считыватель идентификаторов. При этом вся работа системы доступа производится в штатном режиме по типовым сценариям и принципам классической СКУД. Важно, что автомобильный номер используется в системе доступа как самостоятельный идентификатор, причем не в виде условного кода, а непосредственно в явном виде автомобильного номера. Это обеспечивает значительное удобство и пользователям, и службе эксплуатации при занесении идентификаторов в базу, при анализе событий доступа и при формировании требуемых отчетов

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Вероятность распознавания номеров до 98%
- Поддержка номеров РФ, СНГ и зарубежных стран
- Низкая стоимость решения за счет ограниченного функционала
- Быстрый старт без дополнительных настроек
- Интеграция со сторонними системами
- Одновременное распознавание всех номеров в кадре
- Поддерживаемые языки: интерфейс пользователя доступен на английском, русском и украинском языках
- Скорость автомобилей до 30 км/ч (парковки, проходные, автомойки и т.п.)
- Дистанция распознавания от 5 до 30 м (определяется используемой видеокамерой/объективом)
- Ширина зоны считывания до 5 м при разрешении видеокамеры от 1280x720, до 7 м при разрешении видеокамеры от 1920x1080
- Угол наклона/поворота камеры 30°

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Поддерживаемые операционные системы: Windows 7SP1/8.1/10 (64 бит) Windows Server 2012R2/2016/2019 (только 64 бит)

- Рекомендуемые параметры компьютера (для скорости до 30 км/ч): Intel Core i3-8XXX, 2.7 GHz, 4 Гб (для обработки до 2 каналов распознавания) Intel Core i5-8XXX, 2.7 GHz, 8 Гб (для обработки до 4 каналов распознавания) Intel Core i7-8XXX, 2.7 GHz, 16 Гб (для обработки до 8 каналов распознавания) Свободный USB-разъем для ключа защиты

- Поддерживаемые видеокамеры: Все IP-видеокамеры с возможностью установки фиксированного значения экспозиции (1/500 сек.– для скорости до 30 км/ч, 1/4000 сек.– до 270 км/ч) и автоматической диафрагмой (АРД)

- Передача данных: Ethernet, RS-232, RS-485, TCP/IP

- TCP/IP: Передача данных и изображений на удаленный сервер через TCP/IP сокеты. Состав сообщений настраивается

- RS-232/485 Передача распознанного номера, номера видеокамеры и направления проезда на заданный в настройках COM порт

ИНТЕГРАЦИЯ СО СТОРОННИМ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ

- ПО для автомоек: Хеликс, Clean-Control, ИП: Автомойка
- ПО для парковок: СКУД Gate, EcoPark, VECTOR_AP
- СКУД: СКУД Gate, ИТРИУМ, ProxWay
- Системы видеонаблюдения: Линия, Revisor VMS, Milestone Xprotect