IEK

5 лет
Гарантия

ДКУ 2.0 (S, M, L)*

Для общего освещения улиц, дорог, площадей, кварталов и наружного освещения различных объектов

FERKS



Сферы применения

- Автомобильные дороги
- Городские улицы
- Внешнее освещение прилегающих территорий

Основные характеристики

Мощность
30 - 200 Вт

Световой поток
4500 - 30000 лм

КСС
ШО, ШБ, Д

Степень защиты
IP66

fereks.ru

* S - small (смолл - малый), * M - medium (медиум - средний), * L- large (лардж - большой)

ДКУ 2.0 (S, M, L)

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	**от 100 до 277**
Частота, Гц	**50**
Коэффициент мощности драйвера, λ	**≥0,95**
Коэффициент пульсации светового потока, %	**≤2**
Температура эксплуатации, °С	**от -40 до +45**
Вид климатического исполнения	**У1**
Индекс цветопередачи, CRI	**70, 80**
Цветовая t, K	**2700, 3000, 4000, 5000**
Крепление, мм	**Ø48 - 59**
Класс защиты от поражения электрическим током	**I**

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Вес и габариты

L



253
Ширина, мм




586
Длина, мм


97
Высота, мм

Вес, кг: **4,5**

M



222
Ширина, мм




527
Длина, мм

96
Высота, мм

Вес, кг: **3,0**

S



193
Ширина, мм



453
Длина, мм

96
Высота, мм

Вес, кг: **2,7**

Особенности серии



Монолитный корпус из литого алюминия



Рассеиватель из закалённого силикатного стекла



Высокая эффективность 150 лм/Вт



Высокая степень защиты (IP66) обеспечивает стабильную работу в жестких условиях эксплуатации

FEREKS

ул. Совхозная, д. 4в,
с. Столбище, РТ, РФ,
422624

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

fereks.ru