Катушка

Катушка электромагнита D1 и D4 устанавливается в электромагните, отвечающем за посадочную скорость главного и вспомогательного подъема. Катушка D1 и D4 для РДК-250 является важным элементом системы электромагнитного управления, предназначенным для генерации магнитного поля внутри устройства. Она изготовлена из специального магнитного материала, что обеспечивает высокую эффективность работы. Основная функция катушки заключается в создании силы притяжения или отталкивания между магнитными компонентами системы. **Модель D1 и D4 для РДК-250** отличается высокой мощностью и надежностью, что делает ее отличным выбором для различных технических приложений.

Катушка имеет компактные размеры и проста в установке на поверхности устройства. Она обладает высокой защитой от внешних воздействий и долгим сроком службы. Кроме того, данная модель гарантирует стабильную работу устройства в любых условиях эксплуатации. В общем, катушка электромагнита D1 и D4 для РДК-250 представляет собой надежный и эффективный компонент, подходящий для широкого спектра технических устройств и обеспечивающий высокое качество функционирования системы электромагнитного управления.

Катушка D1 тормоза лебедки основного главного подъема крана (грузовая).
Параметры: катушка D1 380В / 220В 50Hz
Составные части: металлические пластины, эбонит.
Вес катушки, кг: 0,4