



2022

NEO CLASSIC A R32

Серия NEO Classic A относится к типу классических сплит-систем.

Серия NEO Classic A оснащена полностью автоматически жалюзи 4D AUTO Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления. Раньше эта функция была доступна только у моделей бизнес-класса.

Полнофункциональный дисплей скрыт за светопрозрачной передней панелью, что делает эксплуатацию очень удобной.

Что касается очистки воздуха, все модели оснащены обновленным фильтром высокого класса очистки, который удаляет

более 90 % пыли и других частиц из воздуха в помещении. Дополнительно установлены формальдегидный и угольный фильтры*, которые удаляют из воздуха вредные органические вещества и неприятные запахи.

Серия NEO Classic A имеет энергоэффективность класса А, функцию I Feel (Я ощущаю), что позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем, а также еще множество особенностей наряду с традиционными функциями самоочистки, авторестарта и самодиагностики.




ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ КЛАССА А

Все настенные сплит-системы имеют энергоэффективность класса (по нормам EAC) А, что обеспечивает экономичность и одновременно высокую производительность кондиционера.



3D ULTRA HI DENSITY ФИЛЬТР

3D ULTRA HI DENSITY ФИЛЬТР – это противопылевой фильтр высокой степени очистки нового поколения.



УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР И ФОРМАЛЬДЕГИДНЫЙ ФИЛЬТР В КОМПЛЕКТЕ*

Уголь абсорбирует любые запахи и нейтрализует формальдегиды



ИНДИКАЦИЯ УТЕЧКИ ХЛАДАГЕНТА

Сплит-система оснащена функцией индикации утечки хладагента. Вовремя обнаруженная утечка хладагента поможет предотвратить выход компрессора из строя из-за повышения температуры.



4D AUTO-AIR

Благодаря функции 4D AUTO-Air происходит управление подачей воздуха в четырех направлениях, что повышает удобство и комфорт для пользователя



5 СКОРОСТЕЙ ВЕНТИЛЯТОРА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

Внутренние блоки оснащены современными мультискоростными вентиляторами, что дает пользователю возможность настроить максимально комфортную скорость потока охлажденного воздуха



РЕЖИМ SMART

Автоматический выбор режима, исходя из необходимости поддержания целевой температуры в помещении в пределах 22–26 °C, с минимальным энергопотреблением



MIRAGE-ДИСПЛЕЙ

Благодаря функции MIRAGE-дисплей, когда кондиционер находится в выключенном состоянии, дисплей не виден на передней панели. Это создает более современный и стильный вид передней панели блока



ФУНКЦИЯ I FEEL

Температурный датчик в пульте дистанционного управления позволяет более точно поддерживать температуру в помещении непосредственно в месте нахождения людей



R32

В кондиционерах Hisense используется новый эффективный и озонобезопасный хладагент – R32

* Для моделей 18k и 24k – опция.

Параметр / Серия	NEO CLASSIC A				
Модель, внутренний блок	AS-07HR4RYDDC00G	AS-09HR4RYDDC00G	AS-12HR4RYDDC00G	AS-18HR4RMADC00G*	AS-24HR4RBADC00G*
Модель, наружный блок	AS-07HR4RYDDC00W	AS-09HR4RYDDC00W	AS-12HR4RYDDC00W	AS-18HR4RMADC00W	AS-24HR4RBADC00W
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1				
Холодопроизводительность, кВт	2,25	2,55	3,20	5,20	7,00
Теплопроизводительность, кВт	2,40	2,60	3,20	5,20	7,30
Номинальный ток (охлажд./нагрев), А	3,20 / 3,00	3,60 / 3,20	4,70 / 4,10	7,30 / 6,50	10,0 / 9,80
Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт	700 / 665	795 / 720	995 / 885	1620 / 1440	2180 / 2020
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд.)	3,21 / А	3,21 / А	3,22 / А	3,21 / А	3,21 / А
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев)	3,61 / А	3,61 / А	3,62 / А	3,61 / А	3,61 / А
Расход воздуха внутр. блока, м³/ч	350/380/450/500/530	350/380/450/500/530	400/420/490/550/580	700/730/860/950/970	780/810/950/1050/1080
Уровень шума внутр. блока, дБ(А)	23,5/25/28,5/30/32	23,5/25/28,5/30/32	27,5/30/32,5/33,5/35	33,5/36/38,5/40/41,5	33,5/36/38,5/40/41,5
Уровень шума наруж. блока, дБ(А)	52	52	52	52,5	54
Осушение, л/ч	0,30	0,50	0,90	1,20	0,90
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охл.)	+21 °С ~ +43 °С				
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагр.)	-10 °С ~ +24 °С				
Бренд компрессора	RECHI	HIGHLY	HIGHLY	GMCC	GMCC
Тип хладагента / Заводская заправка, кг	R32/0,47	R32/0,51	R32/0,49	R32/1,13	R32/1,03
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м	20	20	20	20	30
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	800×270×214	800×270×214	800×270×214	977×315×236	977×315×236
Размеры внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм	830×335×260	830×335×260	830×335×260	1040×390×315	1040×390×315
Размеры наружного блока (Ш×В×Г), мм	660×482×240	660×482×240	660×482×240	780×540×260	860×650×310
Размеры наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм	785×530×345	785×530×345	785×530×345	910×600×360	995×720×420
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	7,0 / 8,5	7,5 / 9,5	8,0 / 9,5	12,5 / 14,5	12,5 / 14,5
Вес нетто/брутто наружного блока, кг	21,0 / 23,5	21,3 / 23,3	22,5 / 24,5	34,0 / 37,0	46,5 / 50,5
Максимальная длина труб, м	15	15	15	20	20
Макс. перепад по высоте между внут. и наруж. блоками, м	8	8	8	10	10

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ HISENSE 2022

Инверторная сплит-система с функцией притока и очистки свежего воздуха

AIR SENSATION SUPERIOR DC Inverter




Бытовые сплит-системы инверторного типа




VISION SUPERIOR DC Inverter



EXPERT PRO DC Inverter



RED CRYSTAL SUPER DC Inverter



BLACK CRYSTAL DC Inverter



ZOOM DC Inverter



LUX DESIGN SUPER DC Inverter



Premium DESIGN SUPER DC Inverter



CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter



SILVER CRYSTAL DC Inverter




SMART DC Inverter



NEO Premium Classic A



NEO Classic A



BLACK CRYSTAL Classic A



BASIC A

Мульти сплит-системы






Внутренние блоки настенного типа Premium FREE Match DC Inverter



Внутренние блоки кассетного типа FREE Match DC Inverter








Внутренние блоки консольного типа FREE Match DC Inverter










Полупромышленные сплит-системы HEAVY Classic и HEAVY DC Inverter



Внутренние канальные блоки








Внутренние напольно-потолочные блоки







Внутренние колонные блоки



Наружные блоки FREE Match / ULTRA Match DC Inverter







Наружные блоки HEAVY Classic и HEAVY DC Inverter



VRF-системы и центральное кондиционирование

Внутренние блоки VRF-системы



Контактная информация

Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики изделий с целью улучшения качества без уведомления покупателей.