

РЕМОНТНАЯ цифровая паяльная станция **ПСР-650**

Паяльные станции ЗУБР обеспечивают высокое качество пайки, отличаются эргономичным исполнением, современным дизайном и компактными размерами.

Оборудованы микроконтроллером для цифрового отображения данных и плавной регулировки температуры.

Подходят для работы с различными компонентами, в т. ч. в корпусах: PLCC, SOIC, BGA, QFP.



арт. 55427

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК

2 в 1

ФЕН
100-500°C

ПАЯЛЬНИК
200-500°C

650

Мощность, Вт

1

Шаг, °C

000

Цифровой
дисплей



Бесконтактная
пайка

x5

Сменных
жал

x3

Насадки
термофена

CERAMIC PRO

КЕРАМИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ

Ремонтная цифровая паяльная станция ПСР-650



2 в 1

ФЕН | ПАЯЛЬНИК



x3
Насадки
термофена

x5
Сменных жал

ТЕРМОФЕН для бесконтактной пайки

Преимущества

- Мощный вентилятор с бесщеточным двигателем обеспечивает быстрый и равномерный нагрев
- Термодатчики и микропроцессор постоянно следят за корректной работой станции
- Автоматическое переключение в энергосберегающий режим при установке на держатель
- Возможность монтажа держателя фена на правую и левую стороны станции

Макс. мощность, Вт	650
Диапазон рабочих температур, °C	100–500
Объем воздушного потока, макс. л/мин	120
Нагревательный элемент	керамический, с термодатчиком
Стабилизация температуры, °C	±1
Комплектация	3 сменные насадки Ø 5 / 8 / 10 мм

ПАЯЛЬНИК для контактного монтажа

- Антистатическая защита
- Высококачественный керамический нагревательный элемент позволяет мгновенно нагреть жало до необходимой температуры
- Набор жал со специальным защитным покрытием для длительного использования
- Эргономичная накладка для комфортной и безопасной работы

60
200–500
–
керамический, с термодатчиком
±1
5 сменных жал для всех типов паяльных работ

Ремонтная цифровая паяльная станция ПСР-650



Цифровой дисплей

Установка температуры с точностью до 1 °C

Индикация нагрева термофена и паяльника



Регулировка интенсивности

воздушного потока

Индивидуальная кнопка

отключения от сети для каждого прибора

Специальная антистатическая конструкция

защищает плату паяльного оборудования в случае статического или электрического разряда



Защитный предохранитель

Кнопка включения со световой индикацией

Заземляющий контакт для безопасной работы



Мощность
термофена/паяльника, Вт

650 / 60

Диапазон нагрева
термофена, °C

100-500

Диапазон нагрева
паяльника, °C

200-500

Напряжение
питания, В/Гц

230~ / 50

Габариты упаковки
(Д × Ш × В), мм

270 x 170 x 160

Вес, кг

1.5

Артикул

55427

Применяется для ремонта и монтажа электротехнического оборудования – пайки и распайки электронных компонентов, требующих бережной обработки при определенной температуре, служит для монтажа/демонтажа SMD-компонентов.

23-000731 / www.zubr.ru



Упаковка: картонная коробка