Технические характеристики

Основные характеристики

Серия продукции	Catalist C9300
Назначение	Для построения проводных сетей в офисах и на предприятиях
Уровень коммутатора	L3
Память	DRAM 8GB, Flash 16GB
Максим. коммутационная способность (LAN), Гбит/с	48
Кол-во RJ45 10/100/1000	24
Кол-во консольных и MGMT портов	1
Кол-во USB	1

Стандарты

IEEE 802.1d	Да
IEEE 802.1p	Да
IEEE 802.1Q	Да
IEEE 802.1S	Да
IEEE 802.1w	Да
IEEE 802.1X	Да
IEEE 802.3 10Base-T	Да
IEEE 802.3u 100Base-TX	Да
IEEE 802.3ab 1000Base-T	Да
IEEE 802.3z 1000Base-X	Да
IEEE 802.3ad	Да

Функции и протоколы

Защита по MAC	Да

Корпус, блок питания

Встроенный блок питания	Да

Прочие характеристики

Глубина, мм	409
Ширина, мм	444
Высота, мм	44
Особенности	Network Essentials. Стекируемый (опция). Возможность установки доп.сетевых модулей (всего до 208Gbps). Блок питания 350W
Вид поставки	RTL
Комплект поставки	Коммутатор, документация, кабель питания (CAB-TA-EU)
Ссылка на описание	https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9300-series-switches/nb-06-cat9300-ser-data-sheet-cte-en.pdf