

РАСЧЕТНЫЕ НАРУЖНЫЕ ДИАМЕТРЫ И МАССЫ КАБЕЛЕЙ КВБ6Швнг(А)-LS-ХЛ

Число и номинальное сечение токопроводящих жил	Расчетный диаметр кабеля, мм	Расчетная масса кабеля, кг/км	Электрическое сопротивление 1км жилы при температуре 20, не более, Ом	Электрическое сопротивление изоляции, не менее, Мом
4*1	10,83	222,95	18,1	10
5*1	11,50	253,38	18,1	10
7*1	12,19	292,22	18,1	10
10*1	14,44	359,44	18,1	10
14*1	15,41	433,06	18,1	10
19*1	16,77	529,74	18,1	10
27*1	19,45	687,04	18,1	10
37*1	21,37	861,87	18,1	10
4*1,5	11,41	256,71	12,1	10
5*1,5	12,15	294,20	12,1	10
7*1,5	12,91	343,84	12,1	10
10*1,5	15,40	426,67	12,1	10
14*1,5	16,47	521,82	12,1	10
19*1,5	17,98	642,07	12,1	10
27*1,5	20,93	848,01	12,1	10
37*1,5	23,45	1098,73	12,1	10
4*2,5	12,32	317,47	7,41	9
5*2,5	13,17	367,98	7,41	9
7*2,5	14,05	437,99	7,41	9
10*2,5	16,92	545,88	7,41	9
14*2,5	18,15	681,46	7,41	9
19*2,5	19,88	858,18	7,41	9
27*2,5	23,68	1171,40	7,41	9
37*2,5	26,11	1502,66	7,41	9
4*4	13,91	422,88	4,61	9
5*4	14,95	496,00	4,61	9
7*4	16,03	600,08	4,61	9
10*4	19,56	754,05	4,61	9
14*4	21,07	958,38	4,61	9
4*6	15,12	532,28	3,08	6
5*6	16,30	629,94	3,08	6
7*6	17,53	769,65	3,08	6