

T-образное/крестовое соединение 100-300 мм

Тип	Размер B мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
RAA 610 FS	100	1	43,000	**6040403**
RAA 615 FS	150	1	38,000	**6040411**
RAA 620 FS	200	1	40,000	**6040438**
RAA 630 FS	300	1	50,000	**6040446**
RAA 605 FT	50	1	176,000	**7121103**
RAA 610 FT	100	1	60,000	**7121109**
RAA 615 FT	150	1	41,000	**7121205**
RAA 620 FT	200	1	43,000	**7121210**
RAA 630 FT	300	1	55,000	**7121318**





Сталь Сталь


FS оцинкован конвейерным методом FT Горячая оцинковка

Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии.
В комплекте с соответствующими крепежными элементами.

Соединение для горизонтального и вертикального использования. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.

T-образное/крестовое соединение 400-600 мм

Тип	Размер B мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
RAA 640 FS	400	1	220,000	**7002394**
RAA 650 FS	500	1	255,000	**7002416**
RAA 660 FS	600	1	285,000	**7002432**
RAA 640 FT	400	1	240,000	**7121407**
RAA 650 FT	500	1	280,000	**7121504**
RAA 660 FT	600	1	310,000	**7121601**





Сталь Сталь


FS оцинкован конвейерным методом FT Горячая оцинковка

Фасонная деталь круглого исполнения. Внутренний радиус фасонной детали составляет 150 мм.
Материал крепления заказывается отдельно.

Соединение для горизонтального и вертикального использования. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.

T-образное/крестовое соединение 100-300 мм для лотка LKS

Тип	Высота боковой стенки мм	Размер B мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
RAA 610 FS RU	60	100	1	21,000	**6040252**
RAA 615 FS RU	60	150	1	24,000	**6040253**
RAA 620 FS RU	60	200	1	27,000	**6040254**
RAA 630 FS RU	60	300	1	33,000	**6040256**
RAA 640 FS RU	60	400	1	39,000	**6040258**
RAA 650 FS RU	60	500	1	45,000	**6040260**
RAA 660 FS RU	60	600	1	50,000	**6040262**





Сталь Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии.
В комплекте с соответствующими крепежными элементами.

Соединение для горизонтального и вертикального использования. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.

KTS_Typ_0A / ru / 2018/08/10 09:56:19 (LLExport_02278) / 2018/08/10 09:58:56 09:58:56