

ПАСПОРТ

Дизель генератор TSS SDG 6000EH3A



Свойство	Значение
Модель	TSS SDG 6000EH3A
Серия	SDG
Мощность номинальная, кВт	6
Мощность номинальная, кВА	7,5
Мощность максимальная, кВт	6,5
Мощность максимальная, кВА	8,1
Коэффициент мощности	0,8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	9
Объем топливного бака (л)	15
Расход топлива при 75% мощности л/ч	2,6
Вид топлива	дизель
Уровень шума (dB/7м)	77
Исполнение	Открытое
Степень защиты	
Тип запуска	ручной/электростартер
Автозапуск (АВР)	Укомплектован разъемом для подключения блока АВР (дополнительная опция - АВР арт.190034)
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	5,8
Количество розеток 220В	1
Количество розеток 400В	1
Клеммы для зарядки аккумулятора	да
Вольтметр	да
Модель двигателя	C192FD
Двигатель	Двигатель дизельный C192FD/Engine assy
Мощность двигателя, кВт/л.с.	8,6/11,7
Комплектация	Электрическая вилка, разъем для АВР, предпусковой подогреватель, комплект проводов, ручки и колёса
Количество цилиндров	1

Рабочий объём двигателя (л)	0,499
Частота вращения коленвала (об/мин)	3 000
Система охлаждения	воздушная
Тактность двигателя	4
Ёмкость масляной системы (л)	1,6
Рекомендуемый тип масла	SAE10W40, 1 литр, арт. 046929
Предпусковой подогреватель	да
Установленный аккумулятор Ah/V	18/12
Глушитель	да
Масса, кг	113
Масса брутто, кг	115.3
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	707x525x610 без колес
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	725x590x645
Гарантия, срок (мес)	12
Тип генератора	синхронный
Материал обмоток альтернатора	медь
Регулятор напряжения	AVR
Отключение по низкому уровню масла	да
Длина (мм)	707
Ширина (мм)	525
Высота (мм)	745
Причины уценки	

