

OEM-Pos01-61K

ПРИПОИ С КАНИФОЛЬЮ ПОС-61

Припои с канифолью ПОС-61 Онлайт Монтаж **предназначены для пайки и лужения радио- и электроаппаратуры, печатных схем, где недопустим перегрев.**

В припое содержится канифоль высшего сорта марки А, которая обеспечивает прочное соединение.



61%

ОЛОВО

39%

СВИНЕЦ

ГОСТ

21931-76

**183–
190 °C**

ТЕМПЕРАТУРА
ПЛАВЛЕНИЯ

- Не требует отмывки.
- Соответствует ГОСТ 21931-76.
- Содержание канифоли 2,2%.



Код продукта	Диаметр, мм	Длина, м	Состав	Температура плавления, °C	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
OEM-Pos01-61K-0.8-S0.8	0,8	0,8	61% олово, 39% свинец	183–190	спираль	600/50/1	4650230 90036 4
OEM-Pos01-61K-1-S0.8	1	0,8	61% олово, 39% свинец	183–190	спираль	600/50/1	4650230 90037 1
OEM-Pos01-61K-1.5-S0.8	1,5	0,8	61% олово, 39% свинец	183–190	спираль	600/50/1	4650230 90038 8
OEM-Pos01-61K-2-S0.8	2	0,8	61% олово, 39% свинец	183–190	спираль	600/50/1	4650230 90039 5