

РАСЧЕТНЫЕ НАРУЖНЫЕ ДИАМЕТРЫ И МАССЫ КАБЕЛЕЙ КВВГнг(А)-LSLTx

Число и номинальное сечение токопроводящих жил	Расчетный диаметр кабеля, мм	Расчетная масса кабеля, кг/км	Электрическое сопротивление 1км жилы при температуре 20, не более, Ом	Электрическое сопротивление изоляции, не менее, Мом
4*1	7,67	91,94	18,1	10
5*1	8,78	119,29	18,1	10
7*1	9,47	152,39	18,1	10
10*1	11,64	205,59	18,1	10
14*1	12,61	268,01	18,1	10
19*1	13,97	348,81	18,1	10
27*1	16,65	479,00	18,1	10
37*1	18,97	652,21	18,1	10
4*1,5	8,69	124,35	12,1	10
5*1,5	9,43	153,33	12,1	10
7*1,5	10,19	191,72	12,1	10
10*1,5	12,60	260,99	12,1	10
14*1,5	13,67	343,81	12,1	10
19*1,5	15,18	450,87	12,1	10
27*1,5	18,53	641,51	12,1	10
37*1,5	20,65	848,60	12,1	10
4*2,5	9,60	168,17	7,41	9
5*2,5	10,45	210,17	7,41	9
7*2,5	11,33	265,72	7,41	9
10*2,5	14,12	365,44	7,41	9
14*2,5	15,35	487,27	7,41	9
19*2,5	17,08	644,49	7,41	9
27*2,5	20,88	916,84	7,41	9
37*2,5	23,81	1252,26	7,41	9
4*4	11,19	242,55	4,61	9
5*4	12,23	304	4,61	9
7*4	13,31	391,18	4,61	9
10*4	16,76	542,48	4,61	9
14*4	18,66	749	4,61	9
4*6	12,40	326,71	3,08	6
5*6	13,58	412,05	3,08	6
7*6	14,81	535,13	3,08	6