

# КОММУТАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ 19" 2U, 48 ПОРТОВ RJ-45, КАТЕГОРИЯ 5Е, УТР, СЕРИЯ PRO

Арт. 04-0022

Подключаемые проводники: одножильные 22-26 AWG. Количество подключений: не менее 750 циклов.  
Допустимая температура эксплуатации: -10...+60 °С.

Для надежной связи между кабельными массивами и устройством. Извлеките товар из упаковки. Проведите наружный осмотр изделия на наличие механических повреждений. Монтаж продукции должен производиться при температуре не ниже -10 °С. Меры безопасности: Не допускайте детей к монтажу изделия. Не опускайте изделие в воду. Не пользуйтесь изделием, если оно повреждено или имеет признаки неисправности. Обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты. Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги. Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -40...+60 °С. Срок службы 15 лет. Срок гарантии 12 месяцев.

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД», Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / «Lin'an CF Co., Ltd», Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС». 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3

EAC



Дата производства:

