

Кабель симметричный для систем сигнализации и управления групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением бронированный

Спецкабель® КПСВЭВКГнг(A)-LS Nx2xS

ТУ 16.К99-030-2005



Область использования	Конструкция
Кабель симметричный парной скрутки предназначен для групповой стационарной прокладки в современных системах сигнализации, системах контроля доступа, а также для других систем управления, контроля и связи. Эксплуатируется внутри и вне помещений. Может применяться во взрывоопасных зонах любого класса по ПУЭ. Защищен от грызунов.	Пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,5 до 2,5 мм² с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране из алюмолавсановой ленты с контактным проводником из медной луженой проволоки, оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, красного цвета с броней в виде оплетки из стальных оцинкованных проволок, без защитного шланга. Кабель производится серийно в одно-, двухпарном исполнении, при заказе может изготавливаться с числом пар до 10, в зависимости от сечения жил.

Класс пожарной опасности кабеля по ГОСТ Р 53315–2009 – П16.8.2.2.2	
Соответствует требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности», в том числе установленным в ГОСТ Р 53315-2009 (п.5.3, ПРГП 16) по нераспространению горения при групповой прокладке (категория А) и имеет соответствующий сертификат пожарной безопасности. Сертифицированы в системе ГОСТ Р.	