

		2,5 мм² двухуровневая клемма заземления			4 мм² двухуровневая клемма заземления		
		Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	5.2	69.9	64.5	6.2	69.9	64.5
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	*	*		*	*	
Номинальный ток	[А]	*	*		*	*	
Сечение провода		С наконечником	Гибкий	Жесткий	С наконечником	Гибкий	Жесткий
	[мм²]	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-6	0.2-4	0.2-4
	[AWG]	26-12	26-12	26-12	26-10	26-10	26-10
Тип винта	[*]		M2.5			M3	
Крутящий момент	[Н.м]		0.4			0.5	
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			V0			V0	
Длина снятия изоляции	[мм]		9-11			9-11	
		Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Желто-зеленый	TUD2.5-2-PE			TUD4-2-PE		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15							
		Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Серый	TUD2.5-2-GY-EA			TUD2.5-2-GY-EA		
	Оранжевый	TUD2.5-2-OG-EA			TUD2.5-2-OG-EA		
Перемычка							
Количество полюсов		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2		*			*		
3		*			*		
4		*			*		
5		*			*		
6		*			*		
7		*			*		
8		*			*		
9		*			*		
10		*			*		
Передняя маркировка (малая)		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступный принт		TMB5.2-120			TMB6.2-100		
Передняя маркировка (большая)		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступный принт		305801			306801		
Лента маркировочная (50м/рулон)		TMZ9.6-50			TMZ9.6-50		


新品 NEW



Предохранитель не предусмотрен, изображения только для справки



Предохранитель не предусмотрен, изображения только для справки



Предохранитель не предусмотрен, изображения только для справки

		4 мм² клемма с держателем предохранителя			4 мм² клемма с держателем предохранителя и световой индикацией			10 мм² клемма с предохранителем		
		Технические параметры			Технические параметры					
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота после установки направляющей NS 35/7.5.	[мм]	8.2	53	43.2	8.2	53	43.2	12	57.9	46.2
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	800	600		800	600		800	600	
Номинальный ток	[А]	12	12		12	12		6.3	6.3	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-4	0.2-4	0.2-4	0.2-4	0.2-4	0.2-4	1.5-10	1.5-10	1.5-10
	[AWG]	22-10	22-10	22-10	22-10	22-10	22-10	22-6	22-6	22-6
Тип винта	[*]		M3			M3			M4	
Крутящий момент	[Н.м]		0.5			0.5			1.2	
Остальные параметры										
Изоляционный материал/класс огнестойкости, соответствует UL94			V0			V0			V0	
Длина снятия изоляции	[мм]		8-9			8-9			10	
		Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Серый	TU4-HESI-GY			TU4-HESILED5-GY TU4-HESILED48-GY TU4-HESILED60-GY TU4-HESILED220-GY			TU10-NF(5X20)		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15										
		Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Защитная крышка	Серый	TU4-HESI-GY-EA			TU4-HESI-GY-EA					
Перемычка										
Количество полюсов		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2		*			*			310302		
3		*			*			310303		
4		*			*			310304		
5		*			*			310305		
6		*			*			310306		
7		*			*			310307		
8		*			*			310308		
9		*			*			310309		
10		*			*			310310		
Передняя маркировка (малая)		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступный принт		TMB8.2-50			TMB8.2-50			TMB10.2-10		
Передняя маркировка (больша		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступный принт		308801			308801			310801		
Лента маркировочная (50м/рулон)		TMZ9.6-50			TMZ9.6-50					