

STAYER

Силовые удлинители на катушке

Силовые удлинители на катушке STAYER обеспечивают надежную работу электроприборов, находящихся вдали от стационарной сети электропитания. Высокое качество и эргономичность гарантируют простоту использования и долгий срок службы.

ПРОВОДНИК В МИРЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА



арт. 55064-50



арт. 55070-50



арт. 55072-50

Силовой удлинитель на катушке

M325

STAYER



4000 Вт
МАКС. НАГРУЗКА

3 × 2.5 мм²
СЕЧЕНИЕ ПРОВОДА



Кнопка термозащиты
Защитные крышки IP44
Надежное крепление кабеля к клеммам предотвращает нагрев и искрение



Заземляющий контакт для безопасной работы
Специальный воротник защищает шнур от перегибов и истирания



Эргономичная рукоятка для легкой транспортировки



Эластичный и прочный соединительный шнур имеет двойную изоляцию
Яркий цвет для хорошей видимости



Прочная металлическая опорная рама обеспечивает долгий срок службы

Длина провода, м	Тип провода / сечение, мм ²	Макс. нагрузка, Вт	Кол-во розеток, шт.	Степень защиты	Заземление	Напряжение сети, В	Материал катушки	Артикул
20	ПВС 3 × 2.5	4000	4	IP44	•	220–240	пластик	55064-20
30								55064-30
50								55064-50*

Предназначены для подключения электрических приборов, расположенных на удалении от питающей сети 220 В / 50 Гц.
23-000072 / www.stayer-tools.com / * Данный артикул представлен на фото.

Силовой удлинитель на катушке S225

STAYER



3750 Вт
МАКС. НАГРУЗКА

2 × 2.5 мм²
СЕЧЕНИЕ ПРОВОДА



Надежное крепление кабеля
к клеммам предотвращает
нагрев и искрение



Специальный воротник
защищает шнур от перегибов
и истирания



Эргономичная рукоятка
для легкой транспортировки



Эластичный и прочный
соединительный шнур
имеет двойную изоляцию



Яркий цвет
для хорошей видимости

Прочная металлическая
опорная рама обеспечивает
долгий срок службы



Длина провода, м	Тип провода / сечение, мм ²	Макс. нагрузка, Вт	Кол-во розеток, шт.	Степень защиты	Заземление	Напряжение сети, В	Материал катушки	Артикул
30	ПВС 2 × 2.5	3750	4	IP20	—	220–240	пластик	55070-30
50								55070-50*

Предназначены для подключения электрических приборов, расположенных на удалении от питающей сети 220 В / 50 Гц.

23-000072 / www.stayer-tools.com / * Данный артикул представлен на фото.

Силовой удлинитель на катушке

S215

STAYER



3500 Вт
МАКС. НАГРУЗКА

2 × 1.5 мм²
СЕЧЕНИЕ ПРОВОДА



Надежное крепление кабеля к клеммам предотвращает нагрев и искрение



Специальный воротник защищает шнур от перегибов и истирания



Эргономичная рукоятка для легкой транспортировки



Эластичный и прочный соединительный шнур имеет двойную изоляцию



Яркий цвет для хорошей видимости

Прочная металлическая опорная рама обеспечивает долгий срок службы



Длина провода, м	Тип провода / сечение, мм²	Макс. нагрузка, Вт	Кол-во розеток, шт.	Степень защиты	Заземление	Напряжение сети, В	Материал катушки	Артикул
30	ПВС 2 × 1.5	3500	4	IP20	—	220	пластик	55072-30
50								55072-50*

Предназначены для подключения электрических приборов, расположенных на удалении от питающей сети 220 В / 50 Гц.

23-000072 / www.stayer-tools.com / * Данный артикул представлен на фото.

Силовые удлинители на катушке



Упаковка:
коробка картонная



	M325		
Длина провода, м	20	30	50
Тип провода / сечение, мм²	ПВС 3 × 2.5	ПВС 3 × 2.5	ПВС 3 × 2.5
Макс. нагрузка, Вт	4000	4000	4000
Кол-во розеток, шт.	4	4	4
Степень защиты	IP44	IP44	IP44
Термозащита	•	•	•
Заземление	•	•	•
Материал катушки	пластик	пластик	пластик
Напряжение сети, В	220–240	220–240	220–240
Артикул	55064-20	55064-30	55064-50*

S225	
30	50
ПВС 2 × 2.5	ПВС 2 × 2.5
3750	3750
4	4
IP20	IP20
–	–
–	–
пластик	пластик
220–240	220–240
55070-30	55070-50*

S215	
30	50
ПВС 2 × 1.5	ПВС 2 × 1.5
3500	3500
4	4
IP20	IP20
–	–
–	–
пластик	пластик
220	220
55072-30	55072-50*