

ПАСПОРТ


Зажим крепежный СР/В.2-100

для крепления двух ниток саморегулирующегося кабеля (ленты) между собой

Назначение:

- 1) Для обеспечения расстояния в 100 мм между нитками саморегулирующегося кабеля (ленты)
- 2) Для жесткой фиксации в вертикальном положении (при укладке на снегозадержании) 2 ниток саморегулирующегося кабеля (ленты) между собой.

Технические характеристики:



Обозначение	Габаритные размеры, мм	Вес, кг/шт	Материал
СР/В.2-100* Ц	107,5×16×0,5	0,0247	сталь оцинкованная
СР/В.2-100* М	107,5×16×0,5	0,027	медь
СР/В.2-100* П	107,5×16×0,5	0,0247	пластизол

* расстояние между центрами мест расположения кабелей

Способ монтажа: крепить при помощи фиксатора

Состав: скоба (1 шт.), фиксатор 32×17,6×8 (2 шт.)

Комплект поставки:

Зажим крепежный СР/В.2-100 _____ шт.

Паспорт изделия _____ шт.

Дата продажи (отгрузки) _____

Соответствует
требованиям КД

Штамп ОТК

Товар не подлежит
обязательной сертификации

DATASHEET

Mounting clamp CP/B.2-100

For fastening of two threads of a self-regulating cable (tape) to one another

Purpose:

- 1) To provide distance of 100 mm between self-regulating cable (tape) threads
- 2) To provide rigid clamping in a vertical position (during installation for snowdrift prevention) of 2 self-regulating cable (tape) threads to one another.

Technical characteristics:

Designation	Overall dimensions, mm	Weight, kg/unit	Material
CP/B.2-100* Ц	107,5×16×0,5	0,0247	galvanized steel
CP/B.2-100* M	107,5×16×0,5	0,027	copper
CP/B.2-100* П	107,5×16×0,5	0,0247	resin plastisol

* distance between cables location centres

Installation technique: to fasten using a lock


Composition: a clamp (1 pc.), a lock 32×17,6×8 (2 pcs)

Delivery package:

Mounting clamp CP/B.2-100 _____ pcs

Item datasheet _____ pcs.

Date of sale (shipment) _____



Complies with engineering documentation requirements

QC stamp

The goods are not under mandatory certification