STEHER

GSR-750

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ

- Режущий вал SUPER CUT обеспечивает высокую производительность
- Ножи из закаленной стали с двусторонней заточкой
- Металлическая конструкция измельчителя для надежности и длительного срока службы



РЕЖУЩИЙ ВАЛ
SUPER CUT



23-000623 / www.steher-pt.com

Преимущества







ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- **Мощность двигателя 7 л. с.** позволяет измельчать твердые и мягкие растительные материалы
- **Обновленные ножи из закаленной стали** с двусторонней заточкой и улучшенной геометрией реза увеличивают скорость работы и обеспечивают отличную режущую способность
- **Вместительный топливный бак** – продолжительная работа без перерывов
- **Новое положение полок крепления ножей** для большей производительности

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

- **Боковое расположение двигателя** предотвращает попадание опилок (стружки) при работе
- **Регулируемый дефлектор желоба** для установки необходимого угла выброса отходов измельчения
- **Аварийный выключатель** для безопасности оператора
- **Увеличение точности обработки** базы крепления корпуса ротора к двигателю

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

- **Удобная загрузочная горловина** облегчает переработку древесных отходов
- **Новые пневматические колеса** увеличивают мобильность и облегчают эксплуатацию изделия
- **Транспортировочная рукоятка** для удобного перемещения
- **Доработанное отверстие крепления контрножа** для более точной настройки

Доработки конструкции позволили поднять эксплуатационные свойства и дали рост производительности на 30%.

Таблица технических характеристик
измельчителя бензинового GSR-750

Артикул	GSR-750
Максимальный диаметр ветвей, мм	**50**
Мощность, л. с. / кВт	**7/5.15**
Объем двигателя, см^3	**212**
Производительность, кг/ч	**200**
Тактность двигателя	4-тактный
Емкость топливного бака, л	3.6
Емкость масляного бака, л	0.6
Топливо	АИ-92
Максимальная скорость ротора, об/мин	3600
Расположение ротора	горизонтальное
Измельчающая система	режущий вал
Кол-во ножей	2

Комплектация	
Измельчитель	1
Колесо	2
Разгрузочный желоб	1
Загрузочный желоб	1
Комплект крепежа	1

Упаковка	
Масса изделия / в упаковке, кг	38/40





Упаковка:
картонная коробка


Особенности конструкции
измельчителя бензинового GSR-750

STEHER



7 HP 212 CM³

Мощный и надежный двигатель STEHER



⌀50 MM MAX CUT

Широкая горловина загрузочного желоба позволяет измельчать ветки диаметром до 50 мм



Топливный бак 3.6 литра – для длительной работы без дозаправки



Аварийный выключатель для безопасной работы оператора



Транспортировочная рукоятка для удобного перемещения



Быстрый доступ и обслуживание режущего вала



Простая регулировка направления выброса выходного желоба



Широкие пневматические колеса для удобного перемещения по участку



Масла для двигателей





ДЛЯ 4-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

	ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ	МИНЕРАЛЬНОЕ
	Всесезонное моторное масло **SAE 10W-40** изготовлено на основе полусинтетических базовых масел, гарантирует безопасность подвижных деталей и защиту от образования осадка и отложений.	Летнее моторное масло **SAE 30** на минеральной основе создано с использованием пакета функциональных присадок и эффективно защищает двигатель от отложений во всем диапазоне рабочих температур.
	• Защита двигателя от износа • Повышенная стойкость к окислению при высокой температуре • Защищает подвижные детали двигателя от образования шлама и отложений • Предотвращает коррозию металлических поверхностей	• Защита двигателя от износа • Повышенная стойкость к окислению при высокой температуре • Защищает подвижные детали двигателя от образования шлама и отложений • Предотвращает коррозию металлических поверхностей
Применение	**Генераторы, мотоблоки, газонокосилки, измельчители**	**Газонокосилки, мотоблоки, измельчители**
Классификация	**SAE 10W-40**	**SAE 30**
Температура применения	-25 … +35 °C	-5 … +35 °C
Объем, л	1	1
Артикул	76010-1	76011-1