



CCB STRONG

Для проектов с повышенными требованиями



Сферы применения



Офисы



Медицинские
учреждения



Чистые
помещения



Пищевые
производства

Основные характеристики



Мощность

24 - 42 Вт



Световой поток

3120 - 5460 лм



КСС

Д



Степень защиты

IP54, IP65



fereks.ru

FEREKS




CCB STRONG

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 198 до 264
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, λ	≥0,95
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤1
Температура эксплуатации, °C	от +1 до +35
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Индекс цветопередачи, CRI	80, 90
Цветовая t, К	3000, 4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии	1кВ(L-N) 2кВ(L-PE/N-PE)
Тип рассеивателя	опаловый, призматический, закаленное стекло

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии




Пластиковый гермоввод и клапан выравнивания давления




Версия с БАП:
1 час автономной работы

Вес и габариты



595
Ширина, мм



70 / 85*
Высота, мм

595 / 640* Длина, мм

Вес, кг: 3,5 - 6

*с кронштейнами



Универсальный монтаж:
кронштейны
в комплекте

FEREKS

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

fereks.ru

