Набор для установки врезных замков

Ремоколор

Изготовлен из высококачественной инструментальной стали.



артикул	характеристика	кол-во в уп.
35-2-070	Винтовое сверло 22 мм, центровое сверло с коронкой 55 мм, имбусовый ключ 4 мм	10

Набор для установки врезных замков

Ремоколор

Изготовлен из инструментальной стали.



артикул	характеристика	кол-во в уп.
36-8-648	Перовое сверло 22 мм; коронка по дереву 48 мм; центрирующее сверло	10
36-8-654	Перовое сверло 22 мм; коронка по дереву 54 мм; центрирующее сверло	20

Кольцевые пилы

Пилы изготовлены из инструментальной углеродистой стали. Предназначены для сверления отверстий в древесине и прочих мягких материалах. Закаленые зубья обеспечивают чистый и быстрый рез.

Кольцевые пилы HCS по дереву

Ремоколор professional

Предназначены для сверления сквозных отверстий в дереве, ДСП, МДФ, ЛДСП, фанере, гипсокартоне. Изготовлена из закаленной конструкционной высокоуглеродистой стали (HCS) Ст50. Твёрдость 45-48HRC.



артикул	характеристика	кол-во в уп.
35-7-620	20мм, сверло 6мм, держатель	10
35-7-625	25мм, сверло 6мм, держатель	10
35-7-632	32мм, сверло 6мм, держатель	10
35-7-640	40мм, сверло 6мм, держатель	10
35-7-645	45мм, сверло 6мм, держатель	10
35-7-650	50мм, сверло 6мм, держатель	10
35-7-654	54мм, сверло 6мм, держатель	10
35-7-660	60мм, сверло 6мм, держатель	10
35-7-664	64мм, сверло 6мм, держатель	10
35-7-668	68мм, сверло 6мм, держатель	10
35-7-670	70мм, сверло 6мм, держатель	10
35-7-672	72мм, сверло 6мм, держатель	10
35-7-676	76мм, сверло 6мм, держатель	10
35-7-680	80мм, сверло 6мм, держатель	10
35-7-690	90мм, сверло 6мм, держатель	10
35-7-600	100мм, сверло 6мм, держатель	10
35-7-602	102мм, сверло 6мм, держатель	10
35-7-610	110мм, сверло 6мм, держатель	10
35-7-611	114мм, сверло 6мм, держатель	10
35-7-612	127мм, сверло 6мм, держатель	10
35-7-615	152мм, сверло 6мм, держатель	10

Набор кольцевых пил по дереву, пластиковый бокс

Ремоколор professional



артикул	характеристика	кол-во в уп.
35-5-021	18 мм, 22 мм, 29 мм, 35 мм, 38 мм, 44 мм, 51 мм, 64 мм	30
35-5-022	64, 76, 89, 102, 127 мм	24
35-5-023	19, 22, 29, 32, 38, 44, 51, 64, 76, 89, 102, 127 мм	20

Набор кольцевых пил по дереву

Ремоколор



артикул	характеристика	кол-во в уп.
35-5-011	7 шт. Высота: 25,4 мм (1"); Ø 26, 32, 38, 45, 50, 56, 63 мм	10
35-5-012	7 шт. Высота: 50,8 мм (2"); Ø 26, 32, 38, 45, 50, 56, 63 мм	10
35-5-013	5 шт. Высота: 28,5 мм (1,5"); Ø 60, 67, 74, 81, 95 мм	6
35-5-014	6 шт. Высота: 28,5 мм (1,5"); Ø 60, 67, 74, 81, 95, 100 мм	6

Сверло по дереву регулируемое 30 - 120 мм

Ремоколор

Сверло для высверливания отверстий в дереве, гипсокартоне, ДСП и других древесностружечных материалах. Применяется как рабочий элемент для сверлильного станка или электродрели, закрепленной в специальный станок-штатив.



артикул	характеристика	кол-во в уп.
35-1-130	№ 30-120 мм	5

Сверла и коронки по стеклу и керамике

Коронка алмазная по керамограниту ТРУБЧАТАЯ

Ремоколор

Коронка алмазная (трубчатое сверло) подходит для сверления керамического гранита, стекла, облицовочной плитки, бетона и кирпича. Для безударного сверления! Для работы использовать электроинструмент с невысокими оборотами. При работе требует использования кондуктора для сверл или шаблона. Использовать охлаждение водой. Изготовлена из инструментальной стали и агломерированных синтетических алмазов. Цилиндрический хвостовик. Без центрирующего сверла.



артикул	характеристика	кол-во в уп.
35-4-206	6 x 55 мм	35
35-4-208	8 x 55 мм	35
35-4-210	10 x 55 мм	35
35-4-214	14 x 55 мм	35
35-4-216	16 x 55 мм	20
35-4-218	18 x 55 мм	20
35-4-220	20 x 55 мм	20
35-4-222	22 x 55 мм	20
35-4-225	25 x 55 мм	10
35-4-228	28 x 55 мм	10
35-4-230	30 x 55 мм	10
35-4-232	32 x 55 мм	5
35-4-235	35 x 55 мм	5
35-4-240	40 x 55 мм	5
35-4-245	45 x 55 мм	5
35-4-250	50 x 55 мм	5
35-4-255	55 x 55 мм	5
35-4-260	60 x 55 мм	5
35-4-265	65 x 55 мм	5
35-4-268	68 x 55 мм	5

Коронка алмазная по керамограниту ТРУБЧАТАЯ

Ремоколор professional

Для работ по граниту, стеклу, керамической плитке, бетону. Изготовлена из инструментальной стали и агломерированных синтетических алмазов. Произведена по технологии горячего спекания режущего слоя. Работа в безударном режиме с использов. водяного охлаждения.



артикул	характеристика	кол-во в уп.
35-4-300	5 мм, шестигран. хвост.	25
35-4-301	6 мм, шестигран. хвост.	25
35-4-302	8 мм, шестигран. хвост.	25
35-4-303	10 мм, шестигран. хвост.	25
35-4-304	12 мм, шестигран. хвост.	25
35-4-305	14 мм, трехгран. хвост.	12
35-4-306	16 мм, трехгран. хвост.	12
35-4-307	18 мм, трехгран. хвост.	12
35-4-308	20 мм, трехгран. хвост.	12
35-4-309	22 мм, трехгран. хвост.	12

Коронка алмазная по керамограниту с центрирующим сверлом

Ремоколор professional

Предназначена для сверления изделий из керамогранита, керамики, стекла. При начале сверления центрирующее сверло входит в материал и является осью будущего отверстия. После углубления центрирующего сверла на 1мм его можно снять и продолжить сверление. При работе с твердыми породами рекомендуется использовать для начала работы сверло меньшего диаметра. Запрещено работать в ударном режиме и без охлаждения водой. Следуйте указаниям числа оборотов на упаковке. Изготовлена из инструментальной стали и агломерированных синтетических алмазов. Трехгранный хвостовик.



артикул	характеристика	кол-во в уп.
35-4-406	6 x 67 мм, 2 шт., без сверла	35
35-4-408	8 x 67 мм, 2 шт., без сверла	35
35-4-410	10 x 67 мм, 2 шт., без сверла	35
35-4-412	12 x 67 мм, 2 шт., без сверла	35
35-4-414	14 x 67 мм, без сверла	35
35-4-416	16 x 67 мм	10
35-4-418	18 x 67 мм	10
35-4-420	20 x 67 мм	10
35-4-422	22 x 67 мм	10
35-4-425	25 x 67 мм	10
35-4-428	28 x 67 мм	10
35-4-430	30 x 67 мм	10
35-4-432	32 x 67 мм	10
35-4-435	35 x 67 мм	5
35-4-440	40 x 67 мм	5
35-4-445	45 x 67 мм	5
35-4-450	50 x 67 мм	5
35-4-455	55 x 67 мм	5
35-4-460	60 x 67 мм	5
35-4-465	65 x 67 мм	5
35-4-468	68 x 67 мм	5
35-4-470	70 x 67 мм	5
35-4-475	75 x 67 мм	5
35-4-480	80 x 67 мм	5
35-4-485	85 x 67 мм	5
35-4-490	90 x 67 мм	5
35-4-495	95 x 67 мм	5
35-4-400	100 x 67 мм	5
35-4-401	105 x 67 мм	5
35-4-402	110 x 67 мм	5
35-4-403	115 x 67 мм	5
35-4-404	120 x 67 мм	5