



Дрель сухого алмазного сверления с микроударом

СТ32072DH ВМС

- Мощный надежный двигатель обеспечивает постоянный высокий крутящий момент
- Двухскоростной редуктор
- Шейка редуктора 60 мм для установки в стойку
- Два режима работы - ударный и безударный
- Точные настройки механической муфты защищают инструмент и оператора
- Уникальная конструкция сальника, блокирует возможность утечки смазки, при этом сохраняя энергию удара
- Длинная AVS боковая рукоятка, обеспечивает комфортную и безопасную работу оператора
- Возможность работы по железобетону любой армированности, по твёрдому бетону с крепким наполнителем и другому строительному материалу
- 4-х метровый каучуковый кабель

ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

СТРОИТЕЛИ

ЭЛЕКТРИКИ

САНТЕХНИКИ

МОНТАЖНИКИ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ



 1400 W

Сила тока при напряжении 220-230 V	6,3 A
Частота вращения шпинделя	0-900/0-2200 об/мин
Частота ударов	14400/35200 уд/мин
Соединительная резьба	M18 x 2,5
Макс.сверление в кирпиче:	112 мм
Макс.сверление в бетоне(до M250)	102 мм
Макс.сверление в бетоне(свыше M250)	82 мм
Вес	3,5 кг

**DESIGNED FOR
DIAMOND HIT**

