

Проходной - 6 mm ширина



- Соединение высокой плотности (один потенциал на 4 отдельных винтовых зажима)

Описание		Цвет	Тип	Код заказа	Упак. Кол-во	Масса (1 шт.) г
Преходной	4 соединения одного потенциала	Серый	C4/6.4A	1SNL506510R0000	50	13.5
		Красный	C4/6.4A.RD	1SNL506540R0000	50	13.5
		Желтый	C4/6.4A.YL	1SNL506560R0000	50	13.5

Номинальная способность к присоединению		МЭК	UL/CSA	Рейка основания		TH 35-7,5, TH 35-15
1 проводник на зажим	Твердый - цельный / витой	0.2 ... 6 mm ²	24 ... 10 AWG	Длина зачистки проводника		10 mm 0.39 in
	Гибкий	0.2 ... 4 mm ²				
	С неизолированным наконечником	0.2 ... 4 mm ²	24 ... 10 AWG			
	С изолированным наконечником	0.2 ... 4 mm ²	24 ... 12 AWG			
2 проводника на зажим	Твердый - цельный / витой	0.2 ... 2.5 mm ²	24 ... 14 AWG	Инструмент		Шлицевая отвертка Ø 4 mm Ø 0.16 in
	Гибкий	0.2 ... 2.5 mm ²				
	с двойным наконечником	0.2 ... 2.5 mm ²	24 ... 16 AWG			
Номинальная сила тока / Номинальное поперечное сечение		32 A / 4 mm ²	30 A / 10 AWG	Момент		0.65 N.m ± 0.15 5.75 lb.in ± 1.35
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток [1s]		480 A				
Номинальный ток короткого замыкания [в специальных условиях]						
Номинальное напряжение		1000 V	600 V			
Импульсное выдерживаемое напряжение		8000 V				
Защита		IP20	NEMA 1			

Номинальная способность к присоединению твердого / цельного / витого / гибкого проводника (если применимо) является обязательной информацией в соответствии со стандартами MKG, UL и CSA (для медных проводников).
 Вся другая информация предоставляется лишь как дополнительная. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, смотрите сертификаты CB, UL или CSA и технический паспорт, доступные по адресу <http://www.abg.com>.

[illegible]

Описание			Цвет	Тип	Код заказа	Упак. кол-во	Масса (1шт.) г
1	Торцевые фиксаторы	9 mm	Серый	BAM9	1SNL900001R0000	50	7
2	Торцевые изоляторы	1 mm	Серый	EP6-4A	1SNL900104R0000	20	2.2
3	Перемычки	2 полюса 32 (МЭК)		BJC6-2	1SNL906302R0000	10	3.5
		3 полюса 32 (МЭК)		BJC6-3	1SNL906303R0000	10	5.3
		4 полюса 32 (МЭК)		BJC6-4	1SNL906304R0000	10	7.1
		5 полюсов 32 (МЭК)		BJC6-5	1SNL906305R0000	10	8.8
		10 полюсов 32 (МЭК)		BJC6-10	1SNL906310R0000	10	17.7
		2 полюса 32 (МЭК)	Серый	BJC6-2	1SNL906602R0000	10	3.95
		3 полюса 32 (МЭК)		BJC6-3	1SNL906603R0000	10	5.9
		4 полюса 32 (МЭК)		BJC6-4	1SNL906604R0000	10	7.9
		5 полюсов 32 (МЭК)		BJC6-5	1SNL906605R0000	10	9.87
		10 полюсов 32 (МЭК)		BJC6-10	1SNL906610R0000	10	19.7
4	Перемычки гребенка	2 полюса 35 (МЭК)	Серый	PC6-2	1SNA113546R1400	10	2.00
		3 полюса 35 (МЭК)		PC6-3	1SNA116536R0500	10	2.00
		4 полюса 35 (МЭК)		PC6-4	1SNA116537R0600	10	3.00
		10 полюсов 35 (МЭК)		PC6-10	1SNA113548R2600	10	8.00
		25 полюсов 24 (МЭК)	Черный	LJB6-25E	1SNL906751R0000	10	17.5
		50 полюсов 24 (МЭК)		LJB6-50	1SNL906750R0000	10	25.5
5	Разделители цепей	0 0	Серый	CS5-6	1SNL900101R0000	10	1.16
6	Маркеры для клеммных блоков	Незаполненная табличка	Белый	RC610	1SNA233000R0100	10	7.50

Полный перечень технологической оснастки приводится в техническом паспорте клеммного блока, включая торцевые фиксаторы. Некоторые элементы оснастки, такие как перемычки, могут изменить класс клеммного блока: полная информация – в каталоге технологической оснастки.