



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ
ПО КАФЕЛЮ/СТЕКЛУ/КЕРАМОГРАНИТУ

СВЕРЛО ПО КАФЕЛЮ И СТЕКЛУ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
35452	4 x 60 мм	80/800
35453	5 x 65 мм	80/800
35454	6 x 70 мм	80/800
35455	8 x 75 мм	60/600
35456	10 x 80 мм	60/600
35457	12 x 90 мм	60/600

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
35462	4 x 70 мм	125/500
35463	5 x 70 мм	125/500
35464	6 x 75 мм	125/500
35465	8 x 85 мм	125/500
35466	10 x 85 мм	125/500
35467	12 x 85 мм	125/500

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
35474	4 x 69 мм	50/500
35475	5 x 71 мм	50/500
35476	6 x 74 мм	50/500
35477	8 x 76 мм	50/500
35478	10 x 84 мм	50/500
35479	12 x 91 мм	50/500

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
35484	4 x 60 мм	50/500
35485	5 x 60 мм	50/500
35486	6 x 60 мм	50/500
35487	8 x 75 мм	50/500
35488	10 x 80 мм	50/500

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
35491	4 мм	50/500
35492	5 мм	50/500
35493	6 мм	50/500
35494	8 мм	50/500
35495	10 мм	50/500
35496	12 мм	50/400

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36003	3 x 64 мм	100/500
36004	4 x 68 мм	100/500
36005	5 x 70 мм	100/500
36006	6 x 70 мм	100/500
36008	8 x 72 мм	100/500
36010	10 x 85 мм	100/500
36012	12 x 85 мм	100/500

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36014	4 x 72 мм	20/200
36015	5 x 72 мм	20/200
36016	6 x 72 мм	20/200
36018	8 x 80 мм	20/200
36020	10 x 80 мм	20/200
36022	12 x 80 мм	20/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36025	5 мм	125/500
36026	6 мм	125/500
36027	8 мм	100/400
36028	10 мм	100/400
36029	12 мм	100/400

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36032	4-5-6-7-8-10-12 мм	20

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36033	3 x 65 мм (10 шт.)	60/600
36034	4 x 75 мм (10 шт.)	50/500
36035	5 x 85 мм (10 шт.)	30/300
36036	6 x 95 мм (10 шт.)	20/200
36038	8 x 115 мм (5 шт.)	18/180
36040	10 x 130 мм (5 шт.)	12/120

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36046	6 x 400 мм	100/200
36048	8 x 400 мм	80/160
36050	10 x 400 мм	75/150
36052	12 x 400 мм	50/100

СВЕРЛО ПО ДЕРЕВУ Х-ТИП

♦ Для сверления отверстий в мягкой древесине, древесине средней твердости, ДСП, МДФ и фанере.

♦ Шестигранный U-образный хвостовик под биты.

♦ Толщина материала должна быть не менее 10 мм.

36211 - 36218

См. на стр. 74

♦ Специальная четырехспиральная форма сверла (X-тип) улучшает отвод стружки. Самозатягивающийся резьбовой наконечник обеспечивает плавный вход в материал, уменьшает осевую нагрузку и не требует предварительного засверливания.