

Светильник ОФИС IP65 38 Вт

Артикул	Световой поток, лм	Потребляемая мощность, Вт	КСС	Цена, руб
Модификация для монтажа в потолки «Армстронг»				
LE-CBO-03-038-7046-65X	4250	38	Д	21780.00
LE-CBO-03-038-7047-65Д	4180	38	Д	21780.00
LE-CBO-03-038-7048-65Т	4000	38	Д	21780.00
Модификация для монтажа в потолки ГКЛ				
LE-CBO-03-038-7055-65X	4250	38	Д	21780.00
LE-CBO-03-038-7056-65Д	4180	38	Д	21780.00
LE-CBO-03-038-7057-65Т	4000	38	Д	21780.00
Модификация для монтажа в потолки «Армстронг Clip In»				
LE-CBO-03-038-7049-65X	4250	38	Д	21780.00
LE-CBO-03-038-7050-65Д	4180	38	Д	21780.00
LE-CBO-03-038-7051-65Т	4000	38	Д	21780.00
Модификация для монтажа в потолки «Ингермакс Clip In»				
LE-CBO-03-038-7052-65X	4250	38	Д	21780.00
LE-CBO-03-038-7053-65Д	4180	38	Д	21780.00
LE-CBO-03-038-7054-65Т	4000	38	Д	21780.00

Характеристики

Степень защиты, IP	65
FORM_ORDER	Y
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50Гц
Габаритные размеры для «Clipin», (ДхШхВ)	600x600x89
Габаритные размеры для потолка АРМСТРОНГ, (ДхШхВ)	595x595x92
Гарантийный срок, лет	5
Класс электробезопасности	I
Пульсации светового потока, менее %	≤5%
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Класс светораспределения	П
Коэффициент мощности	0,9
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Срок службы, часы	100 000

Опции

БАП	LE-0274
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973
Силикатное опаловое стекло	LE-0809
Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894



Светильник ОФИС IP65 38 Вт

Общая информация

Светильники серии ОФИС IP65 применяются для установки в подвесные потолки типа ГКЛ/сендвич панель, «Армстронг», также могут устанавливаться в потолки типа «Клип Ин» производителей:

«Армстронг» серии «Gema Grid»;

«Албес» серии «Ингермакс».

Светильники специально разработаны для применения в чистых помещениях, имеют повышенную степень защиты от воздействия окружающей среды IP65, монтажные элементы вынесены за границы зоны светильника с IP65. Покрытие светильника устойчиво к дезинфицирующим средам в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10 и ГОСТ IEC 60598-1-2017.

Светильники по умолчанию оснащаются рассеивателем из опалового «PMMA», опционально могут оснащаться рассеивателями из закаленного стекла.

Стандартная комплектация: корпус белого цвета, рассеиватель опаловый «PMMA».

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Высокая степень защиты IP65;
- Покрытие устойчивое к щелочным средам;
- На лицевой стороне нет выступающих деталей;
- Удобный монтаж;
- Рассеиватель из закаленного стекла;
- Не требует специального обслуживания;
- Светильники могут быть укомплектованы аварийным источником;
- Рабочий ресурс 100 000 часов.

