


КОРПУСА КОМПАКТНЫЕ СЕРИИ UC2L



Серия компактных корпусов UC2L изготовлена по ТУ 3434-013-48314162-2021, учитывающая растущие потребности рынка в качественном изделии отечественного производства. UC2L изготовлен из цельного металлического листа, что обеспечивает высокую прочность конструкции.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ◆ минимальные сроки поставки
- ◆ поддержка наличия на складе
- ◆ современные технологии производства

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРПУСА

- ◆ степень защиты IP66
- ◆ климатическое исполнение У1
- ◆ степень защиты от механического удара IK 10
- ◆ вариант окрашивания - серая шагрень RAL7035
- ◆ шпильки на двери для монтажа вертикальных направляющих
- ◆ ровное основание шкафа
- ◆ угол открывания двери не менее 120 градусов
- ◆ номинальное напряжение до 1000 В переменного тока, частота не более 1000 Гц или 1500 В постоянного тока общего назначения по ГОСТ Р 51321
- ◆ предназначен для установки внутри и снаружи зданий
- ◆ свидетельство о типовом одобрении Российского морского регистра судоходства (РМРС)

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

- ◆ корпус из листовой стали: толщина 1,4 мм
- ◆ дверь цельнометаллическая с одним или двумя замками в зависимости от размера изделия из листовой стали: толщина 1,4 мм
- ◆ нижняя съёмная крышка для подвода проводников, с элементом заземления: толщина 1,4 мм
- ◆ оцинкованная монтажная панель с креплением от 2-х до 6-ти точек в зависимости от размеров изделия, толщина 2 мм
- ◆ ключ
- ◆ заглушки отверстий на задней стенке

Артикул	Наименование товара	Ед.изм., шт.	Кол-во в упак.	Габариты шкафа, мм		
				Высота	Ширина	Глубина
URL7521006030	Корпус UC2L 100.60.30 IP66	шт.	1	1000	600	300
URL7520303020	Корпус UC2L 30.30.20 IP66	шт.	1	300	300	200
URL7520403020	Корпус UC2L 40.30.20 IP66	шт.	1	400	300	200
URL7520504020	Корпус UC2L 50.40.20 IP66	шт.	1	500	400	200
URL7520604020	Корпус UC2L 60.40.20 IP66	шт.	1	600	400	200
URL7520606025	Корпус UC2L 60.60.25 IP66	шт.	1	600	600	250
URL7520606030	Корпус UC2L 60.60.30 IP66	шт.	1	600	600	300
URL7520705025	Корпус UC2L 70.50.25 IP66	шт.	1	700	500	250
URL7520806030	Корпус UC2L 80.60.30 IP66	шт.	1	800	600	300
URL7520808030	Корпус UC2L 80.80.30 IP66	шт.	1	800	800	300

Для заметок