

ДСП-11 NEW



Гарантия
7 лет



IP65

УХЛ1

Сделано
в России



-40
+50

EMC

AC/DC



CRI
70



описание модели

Конструкция: светильник имеет ударопрочный корпус, из стойкого к коррозии сплава с повышенным содержанием алюминия и кремния (Al 86%; Si 12%). В комплект входит кольцо для установки светильника подвесным способом.

Оптическая часть: прозрачный рассеиватель изготовлен из ударопрочного светотехнического поликарбоната. Встроенные в рассеиватель линзы позволяют создать разный угол светового потока: 60°, 90° или 120°.

Способ монтажа: накладной и подвесной.

100 Вт Ø 254x98 мм

Наименование	Световой поток, лм	КЦТ, К	лм/Вт
ДСП-11-100-4К-D60	15300	4000	153
ДСП-11-100-4К-D90	16000	4000	160
ДСП-11-100-4К-D120	16000	4000	160

150 Вт Ø 315x106 мм

ДСП-11-150-4К-D60	22000	4000	147
ДСП-11-150-4К-D90	24000	4000	160
ДСП-11-150-4К-D120	24000	4000	160

200 Вт Ø 315x106 мм

ДСП-11-200-4К-D60	27000	4000	135
ДСП-11-200-4К-D90	30000	4000	150
ДСП-11-200-4К-D120	30000	4000	150

Модификации серии ДСП-11 дсп-11-**W**-**Y**-**G**

W - мощность:	Y - цветовая температура:	G - угол светового потока
100 - 100 Вт	3 - 3000 К	60 - 60°
150 - 150 Вт	4 - 4000 К	90 - 90°
200 - 200 Вт	5 - 5000 К	120 - 120°