

КОММУТАЦИОННЫЕ ШНУРЫ

КАТЕГОРИЯ 5E



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Скорость передачи, Гбит/с	1
Полоса пропускания, МГц	100
Количество пар	4
Материал проводника	бескислородная медь
Конструкция жилы кабеля	7x0,20 мм
Тип коннекторов	RJ45/8P8C
Материал контактов в разъеме	Фосфористая бронза
Материал покрытия контактов	Золото (30мкд)
Количество циклов переключения	не менее 750
Схема разводки	T568B
Соответствие стандартам	ISO/IEC 11801, EN50173, TIA/EIA-568, ГОСТ Р 53246, ГОСТ Р 53245
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 2.5GBASE-T
Материал оболочки	LSZH (малодымный безгалогенный компаунд)
Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012	П16.8.1.2.1
Область применения	Внутри помещений
Температура монтажа, °C	от -20°C до +60°C
Температура эксплуатации, °C	от -20°C до +60°C
Гарантия, лет	5
Системная гарантия в составе СКС NTSS, лет	25

КОММУТАЦИОННЫЕ
ШНУРЫ КАТЕГОРИИ

5E U/UTP F/UTP

КОМПОНЕНТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АРТИКУЛ	NTSS-PC-PM-UTP-RJ45-5e-x-LSZH-y	NTSS-PC-PM-FTP-RJ45-5e-x-LSZH-y
Наименование	Патч-корд NTSS PREMIUM 2xRJ45/8P8C, T568B UTP CAT5e LSZH «x» метр, «y»	Патч-корд NTSS PREMIUM 2xRJ45/8P8C, T568B FTP CAT5e LSZH «x» метр, «y»
Конструкция экрана	без экрана	общий экран фольга
Диаметр кабеля, мм	5,40	5,80

x - метраж патчкорда
y - цвет патчкорда



5E U/UTP

- Внешняя оболочка кабеля из не содержащего галогены компаунда с низким дымовыделением
- Проводник, скрученный из семи тонких проволок, обеспечивает гибкость патчкордового кабеля
- Проводники из бескислородной меди чистотой 99,955%
- Заливной колпачок защищает замок конектора и кабель от повреждения при изгибе



5E F/UTP

- Экран из алюминиевой фольги обеспечивает защиту от электромагнитных помех
- Проводники из бескислородной меди чистотой 99,955%
- Никелированный латунный кожух экрана коннектора обеспечивает соединение экрана кабеля и патчкорда
- Вилка типа 8P8C с контактами из бронзы с золочениемс

