Блок питания Deepcool PN750D R-PN750D-FC0B-EU-V2

Технические характеристики

Основные характеристики

Тип	Блок питания ПК
Форм-фактор	ATX
Номинальная мощность, Вт	750
Тип PFC	Активный
К.П.Д., %	90
Система охлаждения	Один вентилятор
Диаметр вентилятора, мм	120
Версия ATX 12V	3.1
Соответствие стандартам 80PLUS	80PLUS Gold
Соответствие стандартам Cybenetics	Gold

Параметры выходных сигналов

Ток по линии +3,3В, А	20
Ток по линии +5В, А	20
Ток по 1-й линии +12В, А	62.5
Максим. мощность по линиям +12В, Вт	750
Ток по линии -12В, А	0.3
Ток по линии +5В Standby, А	3

Разъемы и интерфейсы

Тип разъема для материнской платы	20 + 4 pin
Разъемы 4 + 4pin CPU, шт	2
Разъемы 16(12 + 4)pin PCI-E/12VHPWR, шт	1
Разъемы 6 + 2pin PCI-E, шт	3
Разъемы 15pin SATA, шт	8
Разъемы 4pin EIDE (Molex), шт	2

Прочие характеристики

Кол-во силовых модулей в блоке	1
Диапазон входного напряжения, В	100 ... 240 AC
AFC (автомат. контроль скорости вентилятора)	Да
MTBF (среднее время безотказной работы), т.час.	100
Отстегивающиеся кабели	Нет
Наличие оплетки кабелей	Нет
Наличие выключателя	Да
Возможность горячей замены	Нет
Hold Up Time, мс	16
Hold Up Time при нагрузке, %	80
OCP (Защита от сверхтоков)	Да

OPP (Защита от перегрузки)	Да
OTP (Защита от повышения температуры)	Да
OVP (Защита от повышения напряжения в сети)	Да
SCP (Защита от короткого замыкания)	Да
UVP (Защита от понижения напряжения в сети)	Да
NLO (Защита от работы без нагрузки)	Да
SIP (Защита от броска пускового тока)	Да
Основной цвет	Черный
Ширина, мм	150
Высота, мм	86
Глубина, мм	140
Вид поставки	RTL
Комплект поставки	Блок питания, кабель питания, крепежный комплект, документация
Ссылка на описание	https://www.deepcool.com/products/PowerSupplyUnits/powersupplyunits/PN750D-ATX3.1-Direct-Power-Supply/2024/17961.shtml