

Зажим соединительный овальный СОАС-185-3 предназначены для соединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов диаметром от 4,5 до 19,6 мм (кроме проводов с усиленным стальным сердечником), монтируемых скручиванием. Перед монтажом концы проводов очищают от грязи и окиси согласно инструкции по соединению проводов и вводят в соединительный зажим навстречу друг другу внахлест. Для обеспечения надежного соединения проводов необходимо сделать 4 – 4,5 оборота в приспособлении МИ-189А для проводов сечением до 35 мм² или в приспособлении МИ-230А для проводов сечением до 185 мм². Для соединения провода АЖС70/39 необходимо сделать 5,5 оборота в приспособлении МИ-230А. Приспособления для скручивания МИ-189 и МИ-230 изготавливаются ООО «МЗВА».

Производится по ТУ 3449-001-52819896-2010.

Наим.	Размеры, мм			по ГОСТ 839-80	Для проводов	Прочность заделки Р, кН, проводов марок, не менее					Масса кг, не более
	b ₁	b ₂	L		Марки АЖС по ТУ 16-705.183- 81	А, АКП	АН, АНКП	АЖ, АЖКП	АС, АСК, АСКП, АСКС	АЖС	
СОАС- 185-3	43	21	1050	185; 185/24; 185/29; 185/43		28,34	34,57	51,17	73,88	—	1,210