

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СТРУКТУРИРОВАННЫХ КАБЕЛЬНЫХ СЕТЯХ И ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВОДКИ

Волоконно-оптический кабель марки ОКВ-РД (DISTRIBUTION)



1. Оптическое волокно в буферном покрытии
2. Арамидные нити
3. Защитная оболочка

Основные технические параметры*

Количество ОВ	2-40
Диаметр кабеля, мм	5,3–13,7
Вес кабеля, кг/км	23,2–158,1
Растягивающее усилие	от 0,5 кН
Раздавливающее усилие	не менее 0,5 кН/100 мм

Волоконно-оптический кабель марки ОКВ-РДМ (DISTRIBUTION)



1. Микромодули с оптическими волокнами
2. Арамидные нити
3. Защитная оболочка

Основные технические параметры*

Количество ОВ	2-288
Диаметр кабеля, мм	5,3–13,7
Вес кабеля, кг/км	23,7–150,0
Растягивающее усилие	от 0,5 кН
Раздавливающее усилие	не менее 0,5 кН/100 мм

*Сведения имеют справочный характер и уточняются на момент размещения заказа

Эксплуатационные требования

Рабочая температура, °С	-60...+70
Температура монтажа, °С	не ниже -10
Минимальный радиус изгиба	не менее 10 диаметров
Срок службы	не менее 15 лет