НАТЯЖНОЙ ЗАЖИМ Н-15 (Н15)

Номенклатурный номер: **130801-04378**









Используется для подвески ОК круглого сечения диаметром до 5 мм, а также для плоских и FTTH кабелей с сечением до 4х7 мм на опорах линий связи, линий электропередач, столбах освещения, между зданиями и сооружениями.

Состоит из морозостойкого пластикового корпуса, полимерного клина и оцинкованного стального крюка.

При установке не требуется отделение или очистка несущего элемента для закрепления, и не нужны инструменты. При использовании данных анкерных зажимов не повреждается оболочка кабеля.

Комплектация

Зажим	1 шт.

Логистические параметры

Объем, м3:	0,000045
Вес, кг.:	0,046

Характеристики

Макс. диаметр круглого кабеля, мм	5
Макс. размеры плоского кабеля, мм	4x7
Макс. рабочая нагрузка, кН	0,6
Разрушающая нагрузка, кН	0,8
Габаритные размеры, мм	195x27x22
Материал:	
- корпус	высокопрочный УФ-стойкий полимер
- крюк	оцинкованный стальной пруток 5мм
Масса, г	50

Комплектация

Зажим	1 шт.

Логистические параметры

Объем, м3:	0,000045
Вес, кг.:	0,046

Номенклатурный номер: **130801-04378**

НАТЯЖНОЙ ЗАЖИМ Н-15 (Н15)

27,12 руб.

Розничная цена на 06.05.2025 (с НДС)