



Светодиодные низковольтные лампы «Онлайт»

- ▶ Высокая эффективность до 90 лм/Вт
- ▶ Широкий диапазон рабочего напряжения от 12 до 48 вольт как переменного, так и постоянного тока
- ▶ Применение на потенциально опасных объектах:
 - помещения с повышенной влажностью (галереи гидроэлектростанций, подземные тоннели и т. д.);
 - объекты с повышенной взрывоопасностью (атомные станции, АЭС, шахты, промышленные предприятия);
 - низковольтные системы аварийного освещения
- ▶ Отсутствие пульсаций светового потока
- ▶ Высокоэффективный надежный драйвер

12-48 В напряжение	пульсации отсутствуют	RA ≥80	-40... +40 °С рабочая t	срок службы 30 000 часов	гарантия 1 год
-----------------------	--------------------------	-----------	-------------------------------	-----------------------------------	-------------------

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цвет. температура, К	Световой поток, лм	Тип цоколя	Размер, мм	Угол светового потока	Аналог, Вт	Кол-во штук в упаковке	Штрихкод
OLL-A60-10-12/48-4K-E27	10	12-48	4000	900	E27	60 x 112	180°	ЛОН 75	1/10/100	4650230 90875 9
OLL-A60-12-12/48-4K-E27	12	12-48	4000	1080	E27	60 x 112	180°	ЛОН 100	1/10/100	4650230 90876 6
OLL-A60-15-12/48-4K-E27	15	12-48	4000	1350	E27	60 x 119	180°	ЛОН 120	1/10/100	4650230 90877 3