




## СВЕТИЛЬНИК TL02 TG ECP IP54



Модель	TL02 TG ECP IP54
Артикул	03574

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	15 Вт
Световой поток	1800 лм
Световая эффективность	120 лм/Вт
Световая температура	4000 К
Индекс цветопередачи (CRI)	80
Оптическая система	Матовое стекло
Степень защиты	IP54
Класс защиты	I класс
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	597х297х50
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	>=0,85
Способ монтажа	на потолок, на стену, на лоток, на тросах
Блок аварийного питания	нет



### КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус сварной из листовой стали, окрашен порошковой краской белого цвета.
- Оптическая система - опаловый рассеиватель из полимерного светотехнический листа (OL), либо темперированное матовое стекло (TG).
- Источник света - светодиоды (LED) Nichia, Osram OS, Samsung или аналогичные. Доступны для заказа светильники с цветовой температурой светодиодов в диапазоне 2700-6500 К и индексом цветопередачи Ra>80, в соответствии со спецификацией производителя LED.
- Источник питания (драйвер) - Helvar, Vossloh Schwabe или аналогичный, соответствует всем требованиям действующих стандартов, cos φ >=0,98, коэффициент пульсаций освещенности
- Клеммная колодка - Tridonic.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Учреждения здравоохранения.
- Столовые, кафе, предприятия быстрого питания.
- Торговые залы, магазины.
- Авиа и железнодорожные вокзалы.
- Офисы, административные здания.
- Учебные заведения.

### УСТАНОВКА

- Встраиваемый или накладной монтаж